

## KGSV 216 M (619261000) Fejező és gérvágó fűrész

Kartonpapír; húzófunkcióval

Rendelési szám 619261000

EAN 4007430256607



Helyettesítő ábra



- Fordulatszám-szabályozás a bővített alkalmazás érdekében, pl. alumínium profilok és műanyagok fűrészeléséhez
- A »multi cut« fűrészlappal (lapos-/trapéz fog) a nagy számú vágások és a hosszú élettartam érdekében pl. laminált lapokhoz és alumínium profilokhoz
- Nagy vágási kapacitás a húzófunkcióval a széles munkadarabokhoz
- Kompakt könnyű súlyú gép, egykezes szállításra is alkalmas
- Robosztus kivitel alumínium présöntvényből a legkeményebb igényekhez
- Egyszerű szállítás az ergonomikus hordfogantyúknak és a fűrészfej rögzítésnek köszönhetően
- Hatékony forgácsel szívás a beépített forgácsfelfogó tölcserrel
- Vario-Constamatic (VC) teljes hullámú elektronika az anyaghoz illő fordulatszámmal való munkavégzéshez, amely terhelés mellett is megközelítőleg konstans marad
- A szokásos szögek gyors és precíz beállítása a reteszelési pontokkal
- Lézer a vágásvonal pontos kijelzéséhez (hálózati üzemelésű, nincs szükség akkura)
- Kihúzható és levehető asztalszélesítők, a rendkívül hosszú munkadarabok alátámasztásához
- Világos LED-munkalámpa a vágáshely megvilágításához (hálózati üzemelésű, nincs szükség akkura)
- Magas, oldalirányban eltolható ütközők a biztonságos fűrészeléshez
- Gyorsszorító sáru a munkadarabok biztonságos rögzítéséhez felülről vagy előlről
- Mélységütköző a hornyok egyszerű elkészítéséhez
- Balra dönthető fűrészfej kiegészítő szögtartománnyal a hátsó vágásokhoz
- Valamennyi skála és kezelőelem a munkavégzési helyzetből látható és egyénileg kezelhető
- Egyszerű fűrészlapcsere az orsóreteszelésnek köszönhetően; nincs szükség a billenő védőbura leszerelésére

## Műszaki adatok

## Paraméterek

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| Méret                                 | 760 x 475 x 340 mm |
| Felfekvő felület                      | 345 x 730 mm       |
| Max vágásszélesség 90°/45°            | 305 / 205 mm       |
| Max. vágásmélység 90°/45°             | 65 / 36 mm         |
| Vágási kapacitás 90°/90°              | 305 x 65 mm        |
| Vágási kapacitás 45°/45°              | 205 x 36 mm        |
| Forgótányér beállítás bal/jobb        | 47 / 47 °          |
| Fűrészlapdőlés bal/jobb               | 47 / 2 °           |
| Fűrészlap                             | 216 x 30 mm        |
| Névleges teljesítményfelvétel S1 100% | 1350 W             |
| Névleges teljesítményfelvétel S6 20%  | 1700 W             |
| Üresjárat fordulatszám                | 2500 - 5500 /min   |
| Fordulatszám névleges terhelésnél     | 5500 /min          |
| Vágási sebesség                       | 28 - 62 m/s        |
| Súly                                  | 13.5 kg            |
| Kábelhossz                            | 2 m                |

## Zajkibocsátás

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Hangnyomásszint             | 97 dB(A)  |
| Hangteljesítményszint (LwA) | 104 dB(A) |
| K mérési bizonytalanság     | 3 dB(A)   |

## Szállítási terjedelem

Keményfém fűrészlap (60 fog)  
2 db beépített asztalszélesítő  
Daraboló ütköző  
Anyagleszorító  
Szerszám a fűrészlapcseréhez  
Kábelfelcsévézés  
Forgácsgyűjtő zsák