

Töltő ASS 15 Plus, 24-25,2 V, "AIR COOLED", USA (627285000)

Rendelési szám 627285000

EAN 4007430156778



Helyettesítő ábra

- 24-25,2 Voltos Metabo NiCd akkuegységek, valamint 24-25,2 Voltos Li-Power akkuegységek (akkus kombikalapács - KHA 24) feltöltéséhez.
- Az akkuegységek töltőre illesztése rácsúztatással történik.
- Microcontroller által ellenőrzött töltési folyamat
- Akku diagnózis
- Töltési idő kb. 15 perc 1,4 Ah mellett
- "AIR COOLED" funkció
- "Refresh" funkció az akkumulátorok ápolásához, NiCd akkuegységekhez
- 110 / 120 Voltos, 50-60 Hz-es hálózatra való csatlakozásra
- Microcontroller-rel ellenőrzött töltési folyamat: Az akkuegységet 5 A-rel a feszültség- és hőmérsékletfolyamat, valamint a maximális hőmérséklet ellenőrzésével tölti fel. A töltőkészülék a töltést közvetlenül a teljes feltöltés után leállítja. Így nincs túltöltés, az akkuegység élettartama megnő.
- A töltőkészülék fenntartó töltésre kapcsol: A kapacitás megtartásához az akkumulátorokat fenntartó töltéssel tölti tovább.
- "AIR COOLED" funkció: Ez a szabadalmaztatott elv az akkuegység töltés közbeni hűtésén nyugszik. A levegő segítségével az akkuegységeket kíméletesen lehűtik a szükséges töltési hőmérsékletre, majd a töltés közben folyamatosan az optimális töltési hőmérsékleten tartják. Ezen elv segítségével az akkuegységek hosszabb élettartama és akár 30%-kal rövidebb össz töltési idő érhető el.
- "Refresh" funkció: A NiCd-akkuegységek esetében a természetes önkisülés következtében előfordulhat, hogy az akkuegység cellái eltérő töltésállapotokkal rendelkeznek (memória effektus). Ezért használatkor nem áll rendelkezésre az akkuegység teljes teljesítménye. Ha ez a jelenség tűnne fel Önnek, a "Refresh" üzemmód segítségével megszüntetheti a memória effektust, elérheti az akkuegység teljes teljesítményét. A Metabo 24-25,2 V-os NiCd akkuegységek, valamint a 24-25,2 V-os Li-Ion akkuegységek feltöltéséhez.
- 3 év garancia az összes Metabo akkuegységre és töltőre a töltési ciklusok számától függetlenül

Műszaki adatok

Paraméterek

Akkufeszültség	24 - 25.2 V
Hálózati frekvencia	50 - 60 Hz
Súly	850 g