

Csempe gyémántfúró koronák, "Dry", 14 mm, M 14 (628304000)

Rendelési szám 628304000

EAN 4007430229946



Helyettesítő ábra

- M 14-es menet a sarokcsiszolókon való alkalmazáshoz
- Hosszú élettartam és a fúrásban való gyors előrehaladás a vákuum-keményforrasztott gyémántokkal
- A fúrómag egyszerű eltávolítása az oldalsó kimunkálásoknak köszönhetően
- Nem szükséges külön hűtés. A 6-14 mm-es átmérőnél emellett egy beépített prafin emulzióval is rendelkezik a jobb hűtés érdekében. Az egymásra következő fúrásoknál javasolt a fúrókoronát minden furat után vízben röviden lehűteni!
- Hasznos hosszként a csempe / porcelán lapok / gránit lapok vastagsága javasolt. Általában max. 2 cm. A gránit lapok / munkalapok 5 cm-ig fúrhatóak (érvényes gyémántfúró koronáknál, 20 cm-es átmérőtől). Ennek során a koronát többször ki kell húzni a furatból, hogy az kicsit lehűlhessen!
- Fontos: A lefektetett anyagoknál ne fúrjon a talajba!
- Legnagyobb munkasebesség: 80 m/s

Műszaki adatok

Paraméterek

Átmérő	14 mm
Teljes hossz	64 mm
Eladási egység	1