

## OFE 738 (600738000) Fresatrice verticale Scatola di cartone

N. ordine 600738000  
EAN 4007430088109



Immagine rappresentativa



- Guida a 2 colonne stabile e resistente alla torsione, per la massima precisione
- Pinza intercambiabile temperata e rettificata per una precisa rotazione concentrica degli utensili
- Blocca albero per una facile sostituzione delle frese
- Motore Metabo Marathon con protezione antipolvere brevettata per un'elevata longevità
- Elettronica a onda piena Vario-Constamatic (VC) per lavorare i materiali con velocità adeguate, che rimangono costanti anche sotto carico
- Rotella di preselezione velocità
- Protezione antiriavviamento: impedisce l'avviamento accidentale in seguito a un'interruzione di corrente
- Arresto di sicurezza elettronico del motore al bloccarsi dell'utensile per lavorare in tutta sicurezza
- Piastra base in alluminio pressofuso con rivestimento per un facile scorrimento
- Spazzole autostaccanti per la protezione del motore
- Con piastra intermedia utilizzabile anche sul binario di guida (accessorio)
- Fissaggio a baionetta del motore nell'attrezzo per fresare, quindi ideale per lavorare con alberi flessibili
- Possibilità di aspirazione grazie al collegamento a un aspiratore universale

## Dati tecnici

### Dati tecnici

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Altezza max. della corsa         | 50 mm              |
| N. giri max. a vuoto             | 13000 - 34000 /min |
| Potenza nominale assorbita       | 710 W              |
| Potenza resa                     | 430 W              |
| N. giri a carico nominale        | 24000 /min         |
| Apertura della pinza             | 8 mm               |
| Peso senza cavo di alimentazione | 3 kg               |
| Lunghezza cavo                   | 4 m                |

### Vibrazione

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Fresatura MDF                | 6 m/s <sup>2</sup>   |
| Insicurezza di misurazione K | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

### Emissione acustica

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Livello di pressione acustica   | 83 dB(A) |
| Livello di potenza sonora (LwA) | 94 dB(A) |
| Insicurezza di misurazione K    | 3 dB(A)  |

## Dotazione

Guida per tagli paralleli  
 Raccordo di aspirazione  
 Chiave a forcilla