

WEPBA 17-125 Quick RT (601097000) Smerigliatrice angolare

Scatola di cartone

N. ordine 601097000

EAN 4007430311658



Immagine rappresentativa



- Massima produttività grazie alla potenza concentrata e al peso ridotto
- Ergonomia perfetta grazie a un'impugnatura slanciata, per un controllo massimo e per lavorare facilmente sopra testa
- Motore Metabo Marathon con un nuovo sistema di raffreddamento e a carboncini, per raddoppiare la longevità
- Elettronica a onda piena Tacho-Constamatic (TC): rapido avanzamento del lavoro grazie alla velocità costante sotto carico
- Sistema M-Quick per la sostituzione della mola con pulsante e senza l'ausilio di attrezzi
- Carter di protezione antirotazione, regolabile senza attrezzi
- Vibrazioni ridotte per un lavoro poco affaticante grazie all'impugnatura supplementare Metabo VibraTech (MVT) e all'Autobalancer integrato
- Massima protezione per l'operatore grazie al freno mola meccanico brevettato e all'interruttore a uomo presente: arresto della mola entro 2 secondi dal rilascio, anche in caso di interruzione della corrente
- Frizione di sicurezza meccanica Metabo S-automatic: riduce i contraccolpi al bloccarsi della mola al più basso livello sul mercato – per la massima protezione per l'operatore e per riprendere il lavoro in pochissimo tempo
- Avviamento morbido elettronico e protezione antiriavviamento
- Testata ingranaggi ruotabile e fissabile a passi da 90° gradi per consentire l'utilizzo ai mancini o per la troncatura
- Spazzole autostaccanti per la protezione del motore

Dati tecnici**Dati tecnici**

Ø mola	125 mm
Potenza nominale assorbita	1750 W
Potenza resa	1070 W
N. giri max. a vuoto	11000 /min
N. giri a carico nominale	11000 /min
Coppia	3.8 Nm
Filettatura albero	M 14
Circonferenza impugnatura	138 mm
Peso senza cavo di alimentazione	2.7 kg
Lunghezza cavo	4 m

Vibrazione

Levigatura superfici	6.1 m/s ²
Insicurezza di misurazione K	1.5 m/s ²
Levigatura con foglio abrasivo	4.4 m/s ²
Insicurezza di misurazione K	1.5 m/s ²

Emissione acustica

Livello di pressione acustica	92 dB(A)
Livello di potenza sonora (LwA)	103 dB(A)
Insicurezza di misurazione K	3 dB(A)

Dotazione

Carter di protezione
Flangia di appoggio
Ghiera di serraggio M-Quick
Impugnatura supplementare Metabo VibraTech (MVT)