

**W 18 L 9-125 Quick (602249650) Smerigliatrice angolare e a batteria**  
**18V 2x5.2Ah LiPOWER; Caricabatteria ASC 55; metaBOX 165 L; con ghiera autoserrante**

N. ordine 602249650

EAN 4061792206977



Immagine rappresentativa



- Robusta smerigliatrice angolare a batteria con un potente motore e una forma affusolata per l'impiego universale
- Metabo Quick per la sostituzione della mola tramite ghiera autoserrante, senza l'ausilio di attrezzi
- Carter di protezione antirotazione, regolabile senza attrezzi
- Arresto di sicurezza elettronico: riduce i contraccolpi al bloccarsi della mola – per un'elevata protezione per l'operatore
- Avviamento morbido elettronico per impedire lo scatto di avviamento
- Protezione antiriavviamento: impedisce l'avviamento accidentale in seguito alla sostituzione della batteria
- Tante marche, un sistema a batteria: questo prodotto è compatibile con tutte le batterie da 18 V e i caricabatterie dei partner CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Dati tecnici

### Dati tecnici

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Tipo di batteria          | LiPOWER       |
| Capacità batteria         | 2 x 5.2 Ah    |
| Tensione batteria         | 18 V          |
| Ø mola                    | 125 mm        |
| Profondità di taglio max. | 34 / 1.339 mm |
| N. giri max. a vuoto      | 8500 /min     |
| Filettatura albero        | M 14          |
| Circonferenza impugnatura | 191 mm        |
| Peso senza batteria       | 1.6 kg        |
| Peso con batteria         | 2.3 kg        |

### Vibrazione

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Levigatura superfici           | 5 m/s <sup>2</sup>   |
| Insicurezza di misurazione K   | 1.5 m/s <sup>2</sup> |
| Levigatura con foglio abrasivo | 2.5 m/s <sup>2</sup> |
| Insicurezza di misurazione K   | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

### Emissione acustica

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Livello di pressione acustica   | 86 dB(A) |
| Livello di potenza sonora (LwA) | 97 dB(A) |
| Insicurezza di misurazione K    | 3 dB(A)  |

## Dotazione

Carter di protezione  
 Flangia di appoggio  
 Ghiera autoserrante  
 Impugnatura supplementare  
 2 batterie Li-Power (18 V/5,2 Ah)  
 Caricabatteria ASC 55 "AIR COOLED"  
 metaBOX 165 L