

BS 18 LTX BL Q I (602359770) Trapano-avvitatore a batteria 18V 2x5.5Ah LiHD; Caricabatteria ASC 145; metaBOX 145 L

N. ordine 602359770

EAN 4061792187757



Immagine rappresentativa



- Trapano-avvitatore senza carboncini con la massima potenza per le applicazioni più impegnative
- Sistema Metabo Quick: cambio rapido di mandrino, portainseriti, rinvio ad angolo e molto altro per un lavoro flessibile
- Funzionamento a impulsi attivabile, per svitare le viti bloccate e iniziare la foratura sulle superfici lisce
- Albero con esagono cavo magnetico per inserti per avvitare, per lavorare senza mandrino
- Precision Stop: frizione a coppia elettronica di maggiore precisione, per lavorare con esattezza e accuratezza
- Numero di giri variabile, rotazione destrorsa-sinistrorsa e arresto rapido per le svariate applicazioni in legno e metallo
- Protezione contro i sovraccarichi: protegge il motore dal surriscaldamento
- Collare europeo (Ø 43 mm) per molteplici impieghi
- Disattivazione elettronica di sicurezza: riduce i contraccolpi al bloccarsi della punta – per un'elevata protezione per l'operatore
- Integrata luce di lavoro a LED con funzione bagliore residuo per un'illuminazione ottimale nell'area di lavoro
- Con pratico gancio da cintura e alloggiamento inserti, da fissare a destra o a sinistra
- Tante marche, un sistema a batteria: questo prodotto è compatibile con tutte le batterie da 18 V e i caricabatterie dei partner CAS: www.cordless-alliance-system.com

Dati tecnici**Dati tecnici**

Tipo di batteria	LiHD
Tensione batteria	18 V
Capacità batteria	2 x 5.5 Ah
Coppia max. (avvit. morbido)	65 Nm
Coppia con Impuls	65 Nm
Coppia max. (avvit. duro)	130 Nm
Coppia regolabile	1 - 20 Nm
Ø foratura acciaio	13 mm
Ø foratura legno tenero	68 mm
N°. giri a vuoto	0 - 550 / 0 - 2000 /min
Apertura mandrino	1.5 - 13 mm
Diametro del collare	43 mm
Peso senza batteria	1.7 kg
Peso con batteria	2.7 kg

Vibrazione

Foratura metallo	2.2 m/s ²
Insicurezza di misurazione K	1.5 m/s ²

Emissione acustica

Livello di pressione acustica	76 dB(A)
Livello di potenza sonora (LwA)	87 dB(A)
Insicurezza di misurazione K	3 dB(A)

Dotazione

Triplicatore di coppia PowerX3 con impugnatura supplementare lunga
Mandrino a cambio rapido
Portainseriti a cambio rapido
Impugnatura supplementare
Gancio da cintura e alloggiamento inserti
2 batterie LiHD (18 V/5,5 Ah)
Caricabatteria rapido ASC 145 "AIR COOLED"
metaBOX 145 L