

GB 18 LTX BL Q I (602362840) Maschiatrice a batteria 18V; metaBOX 145 L

N. ordine 602362840
EAN 4061792188204



Immagine rappresentativa



- Trapano-avvitatore potente e valido per gli interventi più impegnativi con funzione brevettata di maschiatura unica nel suo genere
- Veloce e continuativa maschiatura e pulizia di filetti, grazie all'automatica inversione del senso di rotazione
- Mandrino maschiatore a cambio rapido per maschi quadri e punte cilindriche
- Elevata longevità e lunga durata dei maschiatori grazie all'intelligente sistema di monitoraggio della coppia torcente
- Sistema Metabo Quick: cambio rapido di mandrino, portainseriti, rinvio ad angolo e molto altro per un lavoro flessibile
- Motore Brushless Metabo, unico nel suo genere, per un'esecuzione rapida del lavoro e la massima efficienza ed autonomia per forare e avvitare
- Funzionamento a impulsi attivabile, per svitare le viti bloccate e iniziare la foratura sulle superfici lisce
- Precision Stop: frizione a coppia elettronica di maggiore precisione, per lavorare con esattezza e accuratezza
- Protezione contro i sovraccarichi: protegge il motore dal surriscaldamento
- Disattivazione elettronica di sicurezza: riduce i contraccolpi al bloccarsi della punta – per un'elevata protezione per l'operatore
- Con pratico gancio da cintura e supporto per inserti, da fissare a destra o a sinistra
- Tante marche, un sistema a batteria: questo prodotto è compatibile con tutte le batterie da 18 V e i caricabatterie dei partner CAS: www.cordless-alliance-system.com

Dati tecnici

Dati tecnici

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| Tensione batteria | 18 V |
| Coppia max. (avvit. morbido) | 65 Nm |
| Coppia con Impuls | 65 Nm |
| Coppia max. (avvit. duro) | 130 Nm |
| Coppia regolabile | 1 - 20 Nm |
| Diametro filettatura max. | M 12 (1/2" UNC/UNF) |
| Ø foratura acciaio | 13 mm |
| Ø foratura legno tenero | 68 mm |
| N°. giri a vuoto | 0 - 550 / 0 - 2000 /min |
| Apertura mandrino | 1.5 - 13 mm |
| Diametro del collare | 13 mm |
| Peso senza batteria | 1.8 kg |
| Peso con batteria | 2.2 kg |

Vibrazione

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Foratura metallo | 2.2 m/s ² |
| Insicurezza di misurazione K | 1.5 m/s ² |

Emissione acustica

| | |
|---------------------------------|----------|
| Livello di pressione acustica | 76 dB(A) |
| Livello di potenza sonora (LwA) | 87 dB(A) |
| Insicurezza di misurazione K | 3 dB(A) |

Dotazione

Mandrino maschiatore a cambio rapido M4-M6
Mandrino maschiatore a cambio rapido M8-M12
Impugnatura supplementare
Gancio da cintura e alloggiamento inserti
metaBOX 145 L