

KGSV 72 Xact SYM (612216000) Troncatrice

Scatola di cartone; con funzione di trazione e sistema di battuta a regolazione simmetrica

N. ordine 612216000

EAN 4007430296467



Immagine rappresentativa



- Combinazione brevettata, unica nel suo genere, tra sega a trazione per pannelli e sega precisa per listelli con sistema di battuta a regolazione simmetrica
- Rapidi e precisi tagli obliqui, semplicemente riportando l'angolo dal calandrino al sistema di battuta, senza fare calcoli né prendere misure
- Funzione di trazione compatta per pezzi larghi fino a 305 mm: nessuna necessità di spazio dietro la sega
- Massima flessibilità durante il taglio grazie al piano girevole su entrambi i lati e alla testa inclinabile su entrambi i lati
- Laser a linea doppia per un'esatta indicazione della linea di taglio a sinistra e a destra della lama
- Regolazione della velocità per un'ampia gamma d'impiego, ad es. per tagliare profili in alluminio e materie plastiche
- Con lama »multi cut« (dente piatto/trapezoidale) per un'elevata qualità di taglio e un'elevata longevità ad es. nei laminati e nei profili in alluminio
- Peso leggero compatto con maniglie ergonomiche, ideale per l'impiego mobile
- Aspirazione trucioli efficace grazie all'imbuto convogliatore integrato
- Regolazione rapida e precisa degli angoli più comuni tramite i punti a scatto
- Luce di lavoro luminosa a LED per illuminare la linea di taglio (alimentata da rete, batterie non necessarie)
- Battute di arresto alte e scorrevoli lateralmente, per tagli sicuri
- Arresto di profondità per facilitare l'esecuzione di scanalature
- Facile sostituzione della lama tramite blocca-albero; smontaggio del carter di protezione pendolare non necessario

Dati tecnici

Dati tecnici

| | |
|--|--------------------|
| Dimensioni | 660 x 540 x 415 mm |
| Larghezza di taglio max. 90°/45° | 305 / 215 mm |
| Profondità di taglio max. 90°/45° | 72 / 42 mm |
| Capacità di taglio 90°/90° | 305 x 72 mm |
| Capacità di taglio 45°/45° | 215 x 42 mm |
| Regolazione piano girevole sinistra/destra | 50 / 50 ° |
| Inclinazione lama a sinistra/destra | 47 / 47 ° |
| Lama | 216 mm |
| Potenza nominale assorbita S1 100% | 1500 W |
| Potenza nominale assorbita S6 20% | 1800 W |
| N. giri max. a vuoto | 2200 - 6300 /min |
| Velocità di taglio | 25 - 70 m/s |
| Peso | 18.3 kg |
| Lunghezza cavo | 3 m |

Emissione acustica

| | |
|---------------------------------|----------|
| Livello di pressione acustica | 84 dB(A) |
| Livello di potenza sonora (LWA) | 97 dB(A) |
| Insicurezza di misurazione K | 3 dB(A) |

Dotazione

Lama in metallo duro (60 denti)
 2 prolunghe laterali del piano tavolo
 Rapportatore d'angolo
 Morsetto
 Attrezzo per cambio lama
 Avvolgicavo