

KGSV 72 Xact SYM (612216000) Troncatrice

Scatola di cartone; con funzione di trazione e sistema di battuta a regolazione simmetrica

N. ordine 612216000

EAN 4007430296467



Immagine rappresentativa



- Combinazione brevettata, unica nel suo genere, tra sega a trazione per pannelli e sega precisa per listelli con sistema di battuta a regolazione simmetrica
- Rapidi e precisi tagli obliqui, semplicemente riportando l'angolo dal calandrino al sistema di battuta, senza fare calcoli né prendere misure
- Funzione di trazione compatta per pezzi larghi fino a 305 mm: nessuna necessità di spazio dietro la sega
- Massima flessibilità durante il taglio grazie al piano girevole su entrambi i lati e alla testa inclinabile su entrambi i lati
- Laser a linea doppia per un'esatta indicazione della linea di taglio a sinistra e a destra della lama
- Regolazione della velocità per un'ampia gamma d'impiego, ad es. per tagliare profili in alluminio e materie plastiche
- Con lama »multi cut« (dente piatto/trapezoidale) per un'elevata qualità di taglio e un'elevata longevità ad es. nei laminati e nei profili in alluminio
- Peso leggero compatto con maniglie ergonomiche, ideale per l'impiego mobile
- Aspirazione trucioli efficace grazie all'imbuto convogliatore integrato
- Regolazione rapida e precisa degli angoli più comuni tramite i punti a scatto
- Luce di lavoro luminosa a LED per illuminare la linea di taglio (alimentata da rete, batterie non necessarie)
- Battute di arresto alte e scorrevoli lateralmente, per tagli sicuri
- Arresto di profondità per facilitare l'esecuzione di scanalature
- Facile sostituzione della lama tramite blocca-albero; smontaggio del carter di protezione pendolare non necessario

Dati tecnici

Dati tecnici

Dimensioni	660 x 540 x 415 mm
Larghezza di taglio max. 90°/45°	305 / 215 mm
Profondità di taglio max. 90°/45°	72 / 42 mm
Capacità di taglio 90°/90°	305 x 72 mm
Capacità di taglio 45°/45°	215 x 42 mm
Regolazione piano girevole sinistra/destra	50 / 50 °
Inclinazione lama a sinistra/destra	47 / 47 °
Lama	216 mm
Potenza nominale assorbita S1 100%	1500 W
Potenza nominale assorbita S6 20%	1800 W
N. giri max. a vuoto	2200 - 6300 /min
Velocità di taglio	25 - 70 m/s
Peso	18.3 kg
Lunghezza cavo	3 m

Emissione acustica

Livello di pressione acustica	84 dB(A)
Livello di potenza sonora (LwA)	97 dB(A)
Insicurezza di misurazione K	3 dB(A)

Dotazione

Lama in metallo duro (60 denti)
 2 prolunghe laterali del piano tavolo
 Rapportatore d'angolo
 Morsetto
 Attrezzo per cambio lama
 Avvolgicavo