

WVB 18 LT BL 11-125 Quick (613057840) Smerigliatrice angolare e a batteria 18V; metaBOX 165 L; con freno, regolazione del numero di giri, ghiera autoserrante

N. ordine 613057840

EAN 4061792206601



Immagine rappresentativa



- Smerigliatrice angolare a batteria senza carboncini di nuova generazione: potente come una macchina a cavo da 1100 watt grazie al 40% di potenza in più
- Motore Brushless che non richiede manutenzione con la massima efficienza e la massima maneggevolezza
- Regolazione della velocità variabile con rotella per lavorare i materiali con velocità adeguate, che rimangono costanti anche sotto carico
- Sistema di frenatura rapida per la massima protezione per l'operatore: arresto della mola entro 1 secondo dallo spegnimento
- Sistema M-Quick per la sostituzione della mola con pulsante e senza l'ausilio di attrezzi
- Carter di protezione antirotazione, regolabile senza attrezzi
- Batteria ruotabile in incrementi di 90° per la migliore ergonomia in qualsiasi posizione di lavoro
- Frizione di sicurezza meccanica Metabo S-automatic: riduce il contraccolpo al bloccarsi della mola al più basso livello sul mercato – per la massima protezione per l'operatore
- Protezione elettronica contro i sovraccarichi, avviamento morbido e protezione antirivviamento
- Filtro antipolvere rimovibile per proteggere il motore dalle particelle grossolane
- Tante marche, un sistema a batteria: questo prodotto è compatibile con tutte le batterie da 18 V e i caricabatterie dei partner CAS: www.cordless-alliance-system.com

Dati tecnici

Dati tecnici

Tensione batteria	18 V
Ø mola	125 mm
Profondità di taglio max.	33 mm
N. giri max. a vuoto	2800 - 10000 /min
Filettatura albero	M 14
Circonferenza impugnatura	191 mm
Peso senza batteria	1.8 kg
Peso con batteria	2.5 kg

Vibrazione

Levigatura superfici	8 m/s ²
Insicurezza di misurazione K	1.5 m/s ²
Levigatura con foglio abrasivo	2.5 m/s ²
Insicurezza di misurazione K	1.5 m/s ²

Emissione acustica

Livello di pressione acustica	81 dB(A)
Livello di potenza sonora (LwA)	92 dB(A)
Insicurezza di misurazione K	3 dB(A)

Dotazione

Carter di protezione
 Flangia di appoggio
 Ghiera di serraggio M-Quick
 Impugnatura supplementare
 Filtro antipolvere
 metaBOX 165 L
 senza batteria, senza caricabatteria