

WEVF 10-125 Quick Inox (613080000) Smerigliatrice angolare a testa ribassata Scatola di cartone

N. ordine 613080000
EAN 4007430275677



Immagine rappresentativa



- La più maneggevole smerigliatrice angolare a testa ribassata con regolazione del numero di giri, per una perfetta lavorazione dell'acciaio inox, ad es. i tondini dei parapetti
- Appositamente sviluppata per rimuovere scorie di saldatura, ruggine o lacche da costruzioni a telaio strette, e per lavorare in punti difficili
- Maggiore longevità, maggiore forza: il motore Metabo Marathon con protezione antipolvere brevettata, fino al 20% in più di resistenza ai sovraccarichi e il 50% in più di coppia torcente
- Elettronica a onda piena Vario-Constamatic (VC) con rotella: per lavorare i materiali con velocità adeguate, che rimangono quasi costanti anche sotto carico
- Metabo Quick per la sostituzione della mola tramite ghiera autoserrante, senza l'ausilio di attrezzi
- Carter di protezione antirotazione, regolabile senza attrezzi
- Arresto di sicurezza elettronico: riduce i contraccolpi al bloccarsi della mola – per un'elevata protezione dell'operatore
- Protezione elettronica contro i sovraccarichi, avviamento morbido e protezione antiavviamento
- Testata ingranaggi ruotabile e fissabile a passi da 90° gradi per consentire l'utilizzo ai mancini o per la troncatura
- Spazzole autostaccanti per la protezione del motore

Dati tecnici**Dati tecnici**

Angolo min. raggiungibile	43 °
Ø mola	125 mm
Potenza nominale assorbita	1000 W
Potenza resa	590 W
N. giri max. a vuoto	2000 - 7600 /min
N. giri a carico nominale	6300 /min
Coppia	3.5 Nm
Filettatura albero	M 14
Peso senza cavo di alimentazione	2.3 kg
Lunghezza cavo	4 m
Circonferenza impugnatura	193 mm

Vibrazione

Levigatura superfici	4.4 m/s ²
Insicurezza di misurazione K	1.5 m/s ²
Levigatura con foglio abrasivo	2.5 m/s ²
Insicurezza di misurazione K	1.5 m/s ²

Emissione acustica

Livello di pressione acustica	91 dB(A)
Livello di potenza sonora (LwA)	102 dB(A)
Insicurezza di misurazione K	3 dB(A)

Dotazione

Carter di protezione
 Flangia di appoggio
 Ghiera autoserrante
 Impugnatura supplementare
 1 disco lamellare Flexiamant Super Convex (125mm; P60)