

## WEPBA 19-125 Q DS M-Brush (613114000) Smerigliatrice angolare Scatola di cartone; con freno, ghiera autoserrante

N. ordine 613114000  
EAN 4061792224803



Immagine rappresentativa



- Pronti per l'impiego industriale con una potenza di ben 1.900 watt e con la tecnologia M-Brush
- Tecnologia M-Brush Metabo: carboncini che non necessitano di manutenzione con una longevità tripla per l'intera vita di servizio della macchina
- Maggiore longevità, maggiore forza: il motore Metabo Marathon con protezione antipolvere brevettata, fino al 20% in più di resistenza ai sovraccarichi e il 50% in più di coppia torcente
- Elettronica a onda piena Tacho-Constamatic (TC): rapido avanzamento del lavoro grazie alla velocità costante sotto carico
- Sostituzione della mola, rapida e senza l'ausilio di attrezzi, con pulsante tramite il sistema Metabo M-Quick
- Carter di protezione antirotazione, regolabile senza attrezzi
- Impugnatura supplementare con poche vibrazioni Metabo VibraTech (MVT)
- Il miglior sistema anti-vibrazione: Autobalancer integrato, per il 50% in meno di vibrazioni mano-braccio, maggiore longevità della macchina e durata delle mole raddoppiata
- Interruttore con funzione uomo presente: maneggevolezza con sicurezza grazie a un interruttore integrato ergonomicamente e con superficie antiscivolo
- Sistema di frenatura rapidissimo per la massima protezione per l'operatore: il freno mola meccanico brevettato arresta la mola dopo lo spegnimento entro 2 secondi, anche dopo una mancanza di corrente
- Frizione di sicurezza meccanica Metabo S-automatic: riduce i contraccolpi al bloccarsi della mola al più basso livello sul mercato – per la massima protezione per l'operatore e per riprendere il lavoro in pochissimo tempo
- Protezione elettronica contro i sovraccarichi, avviamento morbido e protezione antiriavviamento
- Testata ingranaggi ruotabile e fissabile a passi da 90° gradi per consentire l'utilizzo ai mancini o per la troncatura
- L'occhiello di acciaio per l'attacco del moschettone assicura la smerigliatrice angolare contro la caduta nei lavori a grandi altezze

## Dati tecnici

### Dati tecnici

Ø mola	125 mm
Potenza nominale assorbita	1900 W
Potenza resa	1220 W
N. giri max. a vuoto	11000 /min
N. giri a carico nominale	11000 /min
Coppia	4 Nm
Filettatura albero	M 14
Circonferenza impugnatura	197 mm
Peso senza cavo di alimentazione	2.7 kg
Lunghezza cavo	4 m

### Vibrazione

Levigatura superfici	4 m/s <sup>2</sup>
Insicurezza di misurazione K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Levigatura con foglio abrasivo	3 m/s <sup>2</sup>
Insicurezza di misurazione K	1.5 m/s <sup>2</sup>

### Emissione acustica

Livello di pressione acustica	93 dB(A)
Livello di potenza sonora (LwA)	104 dB(A)
Insicurezza di misurazione K	3 dB(A)

## Dotazione

Carter di protezione  
 Flangia di appoggio  
 Ghiera di serraggio M-Quick  
 Impugnatura supplementare Metabo VibraTech (MVT)  
 Filtro antipolvere