

KGS 254 M (613254000) Troncatrice Scatola di cartone; con funzione di trazione

N. ordine 613254000

EAN 4061792218192



Immagine rappresentativa



- Troncatrice della classe M mobile con funzione di trazione – leggera, precisa e semplice da usare
- Precision Cut Line (PCL): linea di taglio ombreggiata precisa senza aggiustamento grazie al LED posizionato in modo intelligente
- Grande capacità di taglio grazie alla funzione di trazione per i pezzi di lavorazione larghi
- Piano girevole con regolazione rapida e precisa degli angoli più comuni tramite i punti a scatto
- Inclinazione lama da -2 a 47°, adatta quindi ai tagli in sottosquadro
- Costruzione robusta in alluminio pressofuso per le applicazioni più impegnative
- Aspirazione trucioli efficace grazie all'imbuto convogliatore integrato
- Avviamento morbido per aumentare la longevità del motore e della trasmissione
- Prolunghe laterali piano tavolo estraibili, rimovibili per spessorare i pezzi di lavorazione estremamente lunghi
- Morsetto rapido per fissare il pezzo di lavorazione in modo sicuro dall'alto o dal davanti
- Arresto di profondità per facilitare l'esecuzione di scanalature
- Tutte le scale e gli elementi di comando sono visibili dalla posizione di lavoro e intuitive
- Impugnature ergonomiche per il trasporto con una mano o con due mani

Dati tecnici
Dati tecnici

Dimensioni	726 x 485 x 543 mm
Superficie di appoggio	345 x 760 mm
Larghezza di taglio max. 90°/45°	305 / 215 mm
Profondità di taglio max. 90°/45°	92 / 47 mm
Capacità di taglio 90°/90°	305 x 92 mm
Capacità di taglio 45°/45°	215 x 47 mm
Regolazione piano girevole sinistra/destra	50 / 50 °
Inclinazione lama a sinistra/destra	47 / 2 °
Lama	254 x 30 mm
Potenza nominale assorbita	1450 W
Potenza nominale assorbita S1 100%	1450 W
Potenza nominale assorbita S6 20%	1800 W
N. giri max. a vuoto	4500 /min
N. giri a carico nominale	3200 /min
Velocità di taglio	60 m/s
Peso	16.1 kg
Lunghezza cavo	2 m

Emissione acustica

Livello di pressione acustica	86 dB(A)
Livello di potenza sonora (LwA)	99 dB(A)
Insicurezza di misurazione K	3 dB(A)

Dotazione

Lama "Precision cut wood - classic" 254x30 Z48
 2 prolunghe laterali del piano tavolo
 Guida per tagli su misura
 Morsetto
 Attrezzo per cambio lama
 Avvolgicavo
 Sacco di raccolta trucioli