

## Set KS 66 FS (691135000) Sega circolare Scatola di cartone; con binario di guida FS 160

N. ordine 691135000

EAN 4061792173255



Immagine rappresentativa



- Sega circolare robusta, applicabile direttamente sui binari di guida Mafell, Bosch, Festool, Makita, HiKOKI, Hilti e di altri produttori
- Troncature rapide e precise grazie a un semplice collegamento a una guida di troncatura Metabo KFS (accessorio)
- Leggera piastra base in alluminio
- Impugnatura con superficie Softgrip antiscivolo
- Indicatore di taglio ben visibile per segare in base alla tracciatura
- Posizione 0° regolabile a posteriori per la massima precisione di taglio
- Possibilità di aspirazione grazie al collegamento a un aspiratore universale
- Bocchettone di espulsione segatura girevole e bloccabile individualmente per qualsiasi posizione di lavoro

**Dati tecnici****Dati tecnici**

|   |             |
|---|-------------|
| Potenza nominale assorbita                        | 1500 W      |
| Potenza resa                                      | 840 W       |
| Profondità max. di taglio a 90°                   | 66 mm       |
| Profondità max. di taglio a 45°                   | 47 mm       |
| Profondità di taglio massima con binario di guida | 61 mm       |
| Ø lama x foro                                     | 190 x 30 mm |
| Ambito d'inclinazione da/a                        | 0 / + 47 °  |
| N. giri max. a vuoto                              | 5000 /min   |
| N. giri a carico nominale                         | 3800 /min   |
| Max. velocità di taglio                           | 50 m/s      |
| Peso senza cavo di alimentazione                  | 4.9 kg      |
| Lunghezza cavo                                    | 4 m         |

**Emissione acustica**

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Livello di pressione acustica   | 95 dB(A)  |
| Livello di potenza sonora (LwA) | 106 dB(A) |
| Insicurezza di misurazione K    | 3 dB(A)   |

**Dotazione**

Binario di guida FS 160 (160 cm)  
Lama circolare riportata in metallo duro (24 denti)  
Guida per tagli paralleli  
Chiave esagonale