

KGS 305 M (691215000) Troncatrice

Scatola di cartone; con cavalletto macchina KSU 251

N. ordine 691215000

EAN 4061792226104



Immagine rappresentativa



- La più grande troncatrice della classe M mobile – leggera, precisa e semplice da usare
- Precision Cut Line (PCL): linea di taglio ombreggiata precisa senza aggiustamento grazie al LED posizionato in modo intelligente
- Enorme prestazione di taglio grazie a un motore universale estremamente potente e alla grande lama
- Piano girevole con regolazione rapida e precisa degli angoli più comuni tramite i punti a scatto
- Inclinazione delle lama di 47° su entrambi i lati per la massima flessibilità
- Costruzione robusta in alluminio pressofuso per le applicazioni più impegnative
- Aspirazione trucioli efficace grazie all'imbuto convogliatore integrato
- Avviamento morbido per aumentare la longevità del motore e della trasmissione
- Prolunghe laterali piano tavolo estraibili, rimovibili per spessorare i pezzi di lavorazione estremamente lunghi
- Morsetto rapido per fissare il pezzo di lavorazione in modo sicuro dall'alto o dal davanti
- Arresto di profondità per facilitare l'esecuzione di scanalature
- Tutte le scale e gli elementi di comando sono visibili dalla posizione di lavoro e intuitive
- Impugnature ergonomiche per il trasporto con una mano o con due mani

Dati tecnici
Dati tecnici

Dimensioni	780 x 500 x 657 mm
Superficie di appoggio	345 x 770 mm
Larghezza di taglio max. 90°/45°	305 / 215 mm
Profondità di taglio max. 90°/45°	110 / 67 mm
Capacità di taglio 90°/90°	305 x 110 mm
Capacità di taglio 45°/45°	215 x 67 mm
Regolazione piano girevole sinistra/destra	50 / 60 °
Inclinazione lama a sinistra/destra	47 / 47 °
Lama	305 x 30 mm
Potenza nominale assorbita	1600 W
Potenza nominale assorbita S1 100%	1600 W
Potenza nominale assorbita S6 20%	2000 W
N. giri max. a vuoto	3700 /min
N. giri a carico nominale	3000 /min
Velocità di taglio	59 m/s
Peso	18.6 kg
Lunghezza cavo	2 m

Emissione acustica

Livello di pressione acustica	87 dB(A)
Livello di potenza sonora (LwA)	100 dB(A)
Insicurezza di misurazione K	3 dB(A)

Dotazione

Lama "Precision cut wood - classic" 305x30 Z56
 2 prolunghe laterali del piano tavolo
 Guida per tagli su misura
 Morsetto
 Attrezzo per cambio lama
 Avvolgicavo
 Sacco di raccolta trucioli
 Cavalletto macchina KSU 251