

KS 18 LTX 57 BL (691223000) Sega circolare a batteria 18V; metaBOX 340; con binario per troncature diagonali KFS 44

N. ordine 691223000

EAN 4061792237643



Immagine rappresentativa



- Sega circolare a batteria leggera e potente per l'impiego universale nei cantieri
- Potente motore Brushless per un'esecuzione rapida del lavoro e la massima efficienza
- Piastra in alluminio applicabile direttamente sui binari di guida di Metabo, Mafell, Bosch, Festool, Makita, HiKOKI, Hilti e di altri produttori
- Troncature rapide e precise grazie a un semplice collegamento a una guida di troncatura Metabo KFS (accessorio)
- Accensione/spengimento automatici dell'aspiratore collegato grazie a CordlessControl (disponibile come accessorio)
- Il freno di arresto blocca la lama rapidamente, in questo modo aumenta la sicurezza
- Tagli obliqui con precisione angolare fino a 50°, con pratico punto a scatto a 45°
- Posizione 0° regolabile a posteriori per la massima precisione di taglio
- Indicatore di taglio ben visibile per segare in base alla tracciatura
- Impugnatura con superficie Softgrip antiscivolo per una guida sicura
- Peso ridotto e design compatto ed ergonomico
- Tante marche, un sistema a batteria: questo prodotto è compatibile con tutte le batterie da 18 V e i caricabatterie dei partner CAS: www.cordless-alliance-system.com

Dati tecnici

Dati tecnici

Tensione batteria	18 V
Ambito d'inclinazione da/a	0 / + 50 °
Profondità di taglio regolabile	0 - 57 mm
Profondità max. di taglio a 90°	57 mm
Profondità max. di taglio a 45°	43 mm
Profondità di taglio massima con binario di guida	52 mm
Ø lama x foro	165 x 20 mm
N. giri max. a vuoto	5000 /min
Max. velocità di taglio	43 m/s
Peso senza batteria	2.7 kg
Peso con batteria	8.1 kg

Vibrazione

Segatura truciolato	1 m/s ²
Insicurezza di misurazione K	1.5 m/s ²

Emissione acustica

Livello di pressione acustica	94 dB(A)
Livello di potenza sonora (LWA)	102 dB(A)
Insicurezza di misurazione K	3 dB(A)

Dotazione

Lama circolare riportata in metallo duro (18 denti)
 Guida per tagli paralleli
 Chiave esagonale
 Guida di troncatura KFS 44 (44 cm)
 Metabox