

## KGS 315 Plus (0103150000) Troncatrice

Scatola di cartone; a trazione radiale

N. ordine 0103150000

EAN 4003665505671



Immagine rappresentativa



- Massima flessibilità durante il taglio grazie al piano girevole su entrambi i lati e alla testa inclinabile su entrambi i lati
- Enorme prestazione di taglio grazie a un motore universale estremamente potente e alla grande lama
- Regolazione della velocità per un'ampia gamma d'impiego, ad es. per tagliare profili in alluminio e materie plastiche
- Grande capacità di taglio grazie alla funzione di trazione per i pezzi di lavorazione larghi
- Semplice trasporto grazie alle maniglie ergonomiche e al bloccaggio di sicurezza della testa
- Aspirazione ottimale dei trucioli grazie al secondo punto di aspirazione direttamente sul punto di taglio
- Elettronica a onda piena Vario-Constamatic (VC) per lavorare i materiali con velocità adeguate, che rimangono costanti anche sotto carico
- Metabo Quick per la sostituzione della lama senza l'ausilio di attrezzi
- Avviamento morbido per aumentare la longevità del motore e della trasmissione
- Regolazione rapida e precisa degli angoli più comuni tramite i punti a scatto
- Battute di arresto alte e scorrevoli lateralmente, per tagli sicuri
- Morsetto rapido per fissare il pezzo di lavorazione in modo sicuro dall'alto o dal davanti
- Prolunghe laterali piano tavolo integrate, estraibili, in alluminio pressofuso
- Arresto di profondità per facilitare l'esecuzione di scanalature
- Tutte le scale e gli elementi di comando sono visibili dalla posizione di lavoro e intuitive

**Dati tecnici****Dati tecnici**

Dimensioni	950 x 765 x 660 mm
Superficie di appoggio	1070 x 505 x 365 mm
Larghezza di taglio max. 90°/45°	320 / 223 mm
Profondità di taglio max. 90°/45°	120 / 76 mm
Capacità di taglio 90°/90°	320 x 120 mm
Capacità di taglio 45°/45°	223 x 76 mm
Regolazione piano girevole sinistra/destra	47 / 60 °
Inclinazione lama a sinistra/destra	46 / 46 °
Lama	315 x 30 mm
Potenza nominale assorbita	1600 W
Potenza nominale assorbita S1 100%	1600 W
Potenza nominale assorbita S6 20%	2200 W
N. giri max. a vuoto	3100 - 4100 /min
N. giri a carico nominale	4100 /min
Velocità di taglio	51 - 68 m/s
Peso	27.2 kg
Lunghezza cavo	2.1 m

**Emissione acustica**

Livello di pressione acustica	89 dB(A)
Livello di potenza sonora (LwA)	98 dB(A)
Insicurezza di misurazione K	2.6 dB(A)

**Dotazione**

Lama in metallo duro (84 denti)  
 2 prolunghe laterali del piano tavolo  
 Morsetto  
 Riduzione 35/58 mm