# HC 260 C - 2,2 WNB (0114026000) Pialla

**Scatola di cartone**

N. ordine 0114026000
EAN 4003665431277




Immagine rappresentativa

- Semplice conversione da pialla a filo a pialla a spessore, senza l'ausilio di attrezzi
- Trasmissione robusta per un avanzamento uniforme del pezzo
- Tavolo per piallatura a spessore in massiccia ghisa grigia, resistente all’usura
- Pratica regolazione dell’altezza tramite manovella
- Coltelli pialla con doppio tagliente, per una maggiore longevità
- Guida orientabile a 90°-45°
- Silenzioso motore a induzione, robusto ed esente da manutenzione
- Protezione antiriavviamento: impedisce l'avviamento accidentale in seguito a un'interruzione di corrente

## Dati tecnici

### Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Dimensioni | 1110 x 620 x 980 mm |
| Tavoli per piallatura a filo lungh. x largh. | 1040 x 280 mm |
| Asportazione trucioli piallatura a filo | 0 - 3 mm |
| Asportazione trucioli piallatura a spessore | 0 - 3 mm |
| Materiale piani di piallatura a filo | Alluminio fuso |
| Materiale tavolo per piallatura a spessore | Ghisa grigia |
| Tavolo per piallatura a spessore lungh. x largh. | 400 x 260 mm |
| Altezza / larghezza di passata | 160 / 260 mm |
| Velocità di avanzamento | 5 m/min |
| Diametro dell'albero portalame | 63 mm |
| Numero di lame | 2 |
| Velocità dell'albero portalame | 6500 /min |
| Tensione di alimentazione | 220 - 240 V |
| Potenza nominale assorbita | 2200 W |
| Potenza resa | 1600 W |
| Peso | 71 kg |

### Emissione acustica

| | |
|---|---|
| Insicurezza di misurazione K | 3 dB(A) |

## Dotazione

Coltelli pialla rivoltabili monouso incorporati
Guida corta e orientabile
Calotta espulsione trucioli
Asta di avanzamento
Attacco di aspirazione
Ruote per il trasporto