

**LSV 5-225 (600103000) Levigatrice a stelo****Borsa porta attrezzi**

N. ordine 600103000

EAN 4007430282668



Immagine rappresentativa



- Per levigare comodamente le superfici stuccate di pareti e soffitti
- Bilanciamento ottimale durante il lavoro, grazie al baricentro della macchina che non è sulla testata
- Tecnologia M-Clean: efficace aspirazione attraverso il corpo, senza tubo, per la massima flessibilità della testata
- Adattamento ideale della testata flessibile alla superficie, per ottimi risultati di lavoro
- Risultati di aspirazione ottimali grazie alla spazzola a corona a molla che si adegua alla superficie
- Elettronica a onda piena Vario-Constamatic (VC) per lavorare i materiali con velocità adeguate, che rimangono costanti anche sotto carico
- Peso ridotto per lavorare con poca fatica in maniera prolungata
- Impugnatura tubolare in alluminio di forma ergonomica e con impugnatura a T, per una comoda presa nelle più svariate posizioni
- Albero facile e veloce da sostituire, e senza attrezzi, direttamente in cantiere, quando occorre
- La macchina si può deporre senza piegare il tubo flessibile né il cavo
- Con un ampio assortimento di abrasivi per qualsiasi applicazione
- Possibilità di aspirazione grazie al collegamento a un aspiratore universale

**Dati tecnici****Dati tecnici**

Diametro del disco abrasivo	225 mm
N. giri max. a vuoto	1000 - 1650 /min
Potenza nominale assorbita	500 W
Potenza resa	270 W
Lunghezza macchina possibile	1.6 m
Peso senza cavo di alimentazione	3.8 kg
Lunghezza cavo	4 m

**Vibrazione**

Levigatura superfici	2.5 m/s <sup>2</sup>
Insicurezza di misurazione K	1.5 m/s <sup>2</sup>

**Emissione acustica**

Livello di pressione acustica	76 dB(A)
Livello di potenza sonora (LwA)	87 dB(A)
Insicurezza di misurazione K	3 dB(A)

**Dotazione**

- Platello di levigatura (molto morbido)
- Fogli abrasivi autoaderenti multiforo (risp. 1x P80, P100, P120, P150)
- Albero flessibile (come ricambio)
- Manicotto di collegamento
- Chiave esagonale
- Borsa porta attrezzi