

STA 18 LTX 140 (601405890) Seghetto alternativo a batteria 18V; Scatola di cartone

N. ordine 601405890

EAN 4007430236944



Immagine rappresentativa



- Seghetto alternativo estremamente potente con elettronica VTC per tagli rapidi in legno dolce fino a 140 mm
- Segna ad alta potenza: oltre 40 metri in pannelli di truciolato (19 mm) con una sola carica dell'accumulatore
- Estremamente maneggevole grazie all'impugnatura sottile e alla superficie Softgrip
- Taglio preciso e appropriato al materiale grazie al numero di corse variabile, movimento oscillante e conduzione ribassata e molleggiata della lama
- Metabo Quick per la sostituzione della lama senza l'ausilio di attrezzi, con espulsione automatica
- Semplice inizio di taglio, grazie all'avviamento automatico e all'aumento automatico del numero di corse
- Semplici tagli obliqui, grazie alla piastra di base regolabile con tacche, senza necessità di attrezzi
- Funzione di soffiaggio trucioli attivabile, per garantire una visuale libera sulla linea di taglio
- Luce di lavoro con LED integrato per illuminare la linea di taglio
- Elettronica a onda piena Vario-Tacho-Constamatic (VTC) per lavorare con numero di corse adeguate ai materiali, che rimangono costanti anche sotto carico
- Protezione antirivviamento: impedisce l'avviamento accidentale in seguito alla sostituzione della batteria
- Di elevata longevità grazie alla concezione ottimale della trasmissione e del motore, e a una robusta testata in graniglia in alluminio pressofuso
- Tante marche, un sistema a batteria: questo prodotto è compatibile con tutte le batterie da 18 V e i caricabatterie dei partner CAS: www.cordless-alliance-system.com

Dati tecnici**Dati tecnici**

Tipo di batteria	LiHD
Tensione batteria	18 V
Profondità di taglio legno	140 mm
Profondità di taglio metalli non ferrosi	35 mm
Profondità di taglio lamiera d'acciaio	10 mm
Ambito d'inclinazione da/a	- 45 / + 45 °
Livelli di movimento pendolare	4
Numero di corse a vuoto	1000 - 3000 /min
Corsa lama	26 mm
Peso senza batteria	2.3 kg
Peso con batteria	2.7 kg

Vibrazione

Segatura legno	12 m/s ²
Insicurezza di misurazione K	1.8 m/s ²
Segatura metallo	12 m/s ²
Insicurezza di misurazione K	2.3 m/s ²

Emissione acustica

Livello di pressione acustica	90 dB(A)
Livello di potenza sonora (LwA)	101 dB(A)
Insicurezza di misurazione K	3 dB(A)

Dotazione

Piastra di protezione in plastica
 Piastrine antischeggiatura
 senza batteria, senza caricabatteria