

**DSSW 500-1/2" C (601590000) Avvitatore a massa battente ad aria compressa**  
**Scatola di cartone**

N. ordine 601590000  
EAN 4007430335388



Immagine rappresentativa

- Di impiego universale per avvitare i bulloni delle ruote di autovetture, per operazioni di montaggio e riparazione
- Maneggevole e leggera per raggiungere facilmente anche i punti meno accessibili
- Impugnatura ergonomica, isolata dal freddo, antiscivolo e priva di vibrazioni, per un lavoro confortevole
- Commutazione ergonomica tra rotazione destrorsa e sinistrorsa, con un comodo comando a una sola mano
- Lo scarico ottimale dell'aria attraverso l'impugnatura impedisce la formazione di vortici di polvere nell'area di lavoro
- Coppia di serraggio impostabile a 4 livelli per diversi tipi di avvitatura
- Meccanismo battente a doppio martello di elevata longevità

**Dati tecnici****Dati tecnici**

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Pressione di lavoro         | 6.2 bar |
| Consumo d'aria              | 7 l/s   |
| Attacco quadro              | 1/2"    |
| Coppia max.                 | 540 Nm  |
| Coppia di allentamento max. | 860 Nm  |
| Peso                        | 1.2 kg  |

**Dotazione**

Raccordo filettato EURO 1/4"

Raccordo filettato ARO/Orion 1/4"

Raccordo filettato ISO 1/4"

Boccola tubo flessibile 10 mm e fascetta stringitubo sec. ISO 11148

Flaconcino d'olio