

## RFEV 19-125 RT (603826700) Fresatrice per risanamenti

Valigetta in plastica

N. ordine 603826700

EAN 4007430322302



Immagine rappresentativa



- Per l'efficace asportazione di intonaco, residui di colla, massetto morbido e verniciature vecchie da pareti, soffitti e pavimenti
- Massima produttività grazie ai 1900 Watt concentrati e al peso ridotto
- Potente trasmissione a 2 rapporti per la massima coppia e la massima resa di asportazione
- Veloce esecuzione del lavoro grazie all'ampio diametro della fresa
- Ergonomia perfetta grazie a un'impugnatura slanciata, per un controllo massimo e per lavorare facilmente sopra testa
- Profondità di fresatura regolabile comodamente senza attrezzi
- Robusto carter di protezione in alluminio pressofuso, con spazzola a corona a molla per lavorare con poca polvere
- Impugnatura a staffa regolabile senza attrezzi per una guida sicura e regolare della fresatrice durante il lavoro
- Utilizzabile come levigatrice per restauri su piccole superfici tramite l'utilizzo di una mola a tazza diamantata
- Elettronica a onda piena Vario-Tacho-Constamatic (VTC) con rotella: per lavorare con velocità che rimangono costanti anche sotto carico e adeguate ai materiali
- Avviamento elettronico morbido per impedire lo scatto di avviamento
- Protezione antirivviamento: impedisce l'avviamento accidentale in seguito a un'interruzione di corrente
- Attacco per aspirazione polvere Ø 35/41 mm

**Dati tecnici****Dati tecnici**

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Larghezza utile                  | 125 mm          |
| Profondità fresatura             | 0 - 6 mm        |
| Coppia                           | 16.8 Nm         |
| N. giri max. a vuoto             | 750 - 3100 /min |
| Potenza nominale assorbita       | 1900 W          |
| Potenza resa                     | 1240 W          |
| N. giri a carico nominale        | 2800 /min       |
| Filettatura albero               | M 14            |
| Peso senza cavo di alimentazione | 3.8 kg          |
| Lunghezza cavo                   | 4 m             |

**Vibrazione**

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Levigatura superfici         | 3.38 m/s <sup>2</sup> |
| Insicurezza di misurazione K | 1.5 m/s <sup>2</sup>  |

**Emissione acustica**

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Livello di pressione acustica   | 92 dB(A)  |
| Livello di potenza sonora (LwA) | 103 dB(A) |
| Insicurezza di misurazione K    | 3 dB(A)   |

**Dotazione**

Impugnatura ad arco  
Chiave a due perni  
Chiave esagonale  
Valigette in plastica