HS 8765 (608765000) Tagliasiepi

Scatola di cartone

N. ordine 608765000
EAN 4007430180803



Immagine rappresentativa

- Sistema di impugnatura Metabo brevettato con interruttore supplementare per un 50% di maggiore raggio d'azione
- Peso ridotto per lavorare con il minimo dispendio di forze
- Dispositivo meccanico brevettato per l'arresto rapido delle lame (in 0,05 secondi) per una maggior sicurezza
- Lama dalla geometria speciale per un'usura ridotta e quindi il 200% di maggiore longevità
- Taglio netto grazie all'affilatura a diamante dei denti a 30° su entrambi i lati
- Lama inferiore di sicurezza per un'elevata sicurezza di lavoro
- Frizione di sicurezza Metabo S-automatic: protegge le lame e gli ingranaggi in caso di bloccaggio provocato da corpi estranei
- Lavoro poco affaticante grazie alla forma ergonomica dell'impugnatura ad arco e all'ottimale baricentro
- Massimo comfort d'uso grazie al movimento contrapposto delle lame
- Convogliamento ottimale dell'aria di raffreddamento in ogni situazione di lavoro
- Manutenzione agevolata grazie allo sportello del cavo
- Il dispositivo antitrazione cavo impedisce lo scollegamento accidentale della spina
- La protezione antiurto con convogliatore rami incorporato protegge l'operatore e gli ingranaggi dai contraccolpi

Dati tecnici

Dati tecnici

Spessore di taglio max.	20 mm
Lunghezza di taglio	65 cm
Distanza lama	34 mm
Numero di tagli a vuoto	3100 /min
Potenza nominale assorbita	560 W
Peso senza cavo di alimentazione	4 kg
Lunghezza cavo	0.3 m

Vibrazione

Funzionamento a vuoto	3.5 m/s²
Insicurezza di misurazione K	1.5 m/s²

Emissione acustica

Livello di pressione acustica	84 dB(A)
Livello di potenza sonora (LwA)	95 dB(A)
Insicurezza di misurazione K	3 dB(A)

Dotazione

Protezione antiurto

Custodia