

WEVF 10-125 Quick Inox (613080000) Smerigliatrice angolare a testa ribassata Scatola di cartone

N. ordine 613080000
EAN 4007430275677



Immagine rappresentativa



- La più maneggevole smerigliatrice angolare a testa ribassata con regolazione del numero di giri, per una perfetta lavorazione dell'acciaio inox, ad es. i tondini dei parapetti
- Appositamente sviluppata per rimuovere scorie di saldatura, ruggine o lacche da costruzioni a telaio strette, e per lavorare in punti difficili
- Maggiore longevità, maggiore forza: il motore Metabo Marathon con protezione antipolvere brevettata, fino al 20% in più di resistenza ai sovraccarichi e il 50% in più di coppia torcente
- Elettronica a onda piena Vario-Constamatic (VC) con rotella: per lavorare i materiali con velocità adeguate, che rimangono quasi costanti anche sotto carico
- Metabo Quick per la sostituzione della mola tramite ghiera autoserrante, senza l'ausilio di attrezzi
- Carter di protezione antirotazione, regolabile senza attrezzi
- Arresto di sicurezza elettronico: riduce i contraccolpi al bloccarsi della mola – per un'elevata protezione dell'operatore
- Protezione elettronica contro i sovraccarichi, avviamento morbido e protezione antiavviamento
- Testata ingranaggi ruotabile e fissabile a passi da 90° gradi per consentire l'utilizzo ai mancini o per la troncatura
- Spazzole autostaccanti per la protezione del motore

Dati tecnici**Dati tecnici**

| | |
|----------------------------------|------------------|
| Angolo min. raggiungibile | 43 ° |
| Ø mola | 125 mm |
| Potenza nominale assorbita | 1000 W |
| Potenza resa | 590 W |
| N. giri max. a vuoto | 2000 - 7600 /min |
| N. giri a carico nominale | 6300 /min |
| Coppia | 3.5 Nm |
| Filettatura albero | M 14 |
| Peso senza cavo di alimentazione | 2.3 kg |
| Lunghezza cavo | 4 m |
| Circonferenza impugnatura | 193 mm |

Vibrazione

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| Levigatura superfici | 4.4 m/s ² |
| Insicurezza di misurazione K | 1.5 m/s ² |
| Levigatura con foglio abrasivo | 2.5 m/s ² |
| Insicurezza di misurazione K | 1.5 m/s ² |

Emissione acustica

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Livello di pressione acustica | 91 dB(A) |
| Livello di potenza sonora (LwA) | 102 dB(A) |
| Insicurezza di misurazione K | 3 dB(A) |

Dotazione

Carter di protezione
 Flangia di appoggio
 Ghiera autoserrante
 Impugnatura supplementare
 1 disco lamellare Flexiamant Super Convex (125mm; P60)