

TKHS 315 C - 2,8 DNB Set (0193152040) Sega circolare da banco **Scatola di cartone; con lama in metallo duro (24 denti), per corrente trifase**

N. ordine 0193152040

EAN 4003665425962



Immagine rappresentativa



- Protezione antiavviamento: impedisce l'avviamento accidentale in seguito a un'interruzione di corrente
- Sega circolare da banco universale, versione base
- Ideale per tagliare legni squadrati, tavole, pannelli e materiali simili al legno in laboratorio o sul cantiere
- Silenzioso motore a induzione con freno motore e protezione contro i sovraccarichi – robusto ed esente da manutenzione
- Arresto universale con guida magnetica per tagli longitudinali e trasversali precisi
- Lama ad altezza regolabile in continuo
- Inclinazione della lama regolabile comodamente dal davanti
- Robusta struttura in lamiera d'acciaio, verniciata a polveri e piano tavolo zincato
- Prolunga richiudibile del piano tavolo
- Telaio e motore premontati

Dati tecnici**Dati tecnici**

Dimensioni	1650 x 650 x 1000 mm
Superficie di appoggio max.	800 x 550 mm
Altezza di lavoro	850 mm
Altezza di taglio	0 - 85 mm
Altezza max. di taglio 90° / 45°	85 / 60 mm
Larghezza di taglio max. sulla guida per tagli paralleli	290 mm
Larghezza max. del materiale sulla guida per tagli trasversali e obliqui	220 mm
Velocità di taglio	50 m/s
Lama	315 x 30 mm
Inclinazione lama	0 - 45 °
Tensione di alimentazione	380 - 415 V
Potenza nominale assorbita	2800 W
Peso	64 kg

Emissione acustica

Livello di pressione acustica	98 dB(A)
Livello di potenza sonora (LwA)	112 dB(A)
Insicurezza di misurazione K	4 dB(A)

Dotazione

2 lame in metallo duro (24 denti)
Carrello dotato di maniglie
Guida d'arresto universale
Prolunga piano tavolo (550 x 800 mm)
Dispositivo di aspirazione trucioli
Asta di avanzamento