

**SX E 400 (600405000) Levigatrice roto-orbitale****Scatola di cartone**

N. ordine 600405000

EAN 4007430045935



Immagine rappresentativa

- Per la levigatura di smussature interne ed esterne tramite piccoli platorelli di 80 mm e disco intermedio flessibile
- Ottima per levigare e lucidare superfici di piccole dimensioni
- Macchina leggera e maneggevole per un comodo comando ad una sola mano
- Elettronica Vario (V) per lavorare con velocità adeguate ai materiali
- Rotella di preselezione del numero di giri
- Power Control System: nessun solco di levigatura appoggiando la macchina in funzione sul materiale da lavorare
- Forma ribassata per la levigatura in punti difficilmente accessibili
- Cuscinetti a sfere con protezione antipolvere per un'elevata longevità della macchina
- Possibilità di aspirazione grazie al collegamento a un aspiratore universale

**Dati tecnici****Dati tecnici**

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Diametro del platorello          | 80 mm             |
| Potenza nominale assorbita       | 220 W             |
| N. giri max. a vuoto             | 5000 - 10000 /min |
| Diametro orbita                  | 3 mm              |
| Peso senza cavo di alimentazione | 1.2 kg            |
| Lunghezza cavo                   | 2.5 m             |

**Vibrazione**

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Levigatura superfici         | 5 m/s <sup>2</sup>   |
| Insicurezza di misurazione K | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

**Emissione acustica**

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Livello di pressione acustica   | 75 dB(A) |
| Livello di potenza sonora (LwA) | 86 dB(A) |
| Insicurezza di misurazione K    | 3 dB(A)  |

**Dotazione**

Disco intermedio autoaderente  
Chiave esagonale