

## WEP 17-125 Quick (600547000) Smerigliatrici angolari Scatola di cartone

N. ordine 600547000  
EAN 4061792176263



Immagine rappresentativa



- Massima produttività: smerigliatrice angolare da 1700 Watt con la potenza di una grande e la maneggevolezza di una piccola, per una elevatissima resa di asportazione in applicazioni industriali
- Maggiore longevità, maggiore forza: il motore Metabo Marathon con protezione antipolvere brevettata, fino al 20% in più di resistenza ai sovraccarichi e il 50% in più di coppia torcente
- Elettronica a onda piena Tacho-Constamatic (TC): rapido avanzamento del lavoro grazie alla velocità costante sotto carico
- Sostituzione della mola, rapida e senza l'ausilio di attrezzi, con pulsante tramite il sistema Metabo M-Quick
- Carter di protezione antirotazione, regolabile senza attrezzi
- Impugnatura supplementare con poche vibrazioni Metabo VibraTech (MVT)
- Interruttore con funzione uomo presente: maneggevolezza con sicurezza grazie all'interruttore integrato ergonomicamente
- Frizione di sicurezza meccanica Metabo S-automatic: riduce i contraccolpi al bloccarsi della mola al più basso livello sul mercato - per la massima protezione per l'operatore e per riprendere il lavoro in pochissimo tempo
- Protezione elettronica contro i sovraccarichi, avviamento morbido e protezione antiavviamento
- Testata ingranaggi ruotabile e fissabile a passi da 90° gradi per consentire l'utilizzo ai mancini o per la troncatura
- Spazzole autostaccanti per la protezione del motore

**Dati tecnici****Dati tecnici**

Ø mola	125 mm
Potenza nominale assorbita	1700 W
Potenza resa	1040 W
N. giri max. a vuoto	11000 /min
N. giri a carico nominale	11000 /min
Coppia	3.7 Nm
Filettatura albero	M 14
Peso senza cavo di alimentazione	2.5 kg
Lunghezza cavo	4 m

**Vibrazione**

Levigatura superfici	6 m/s <sup>2</sup>
Insicurezza di misurazione K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Levigatura con foglio abrasivo	3.6 m/s <sup>2</sup>
Insicurezza di misurazione K	1.5 m/s <sup>2</sup>

**Emissione acustica**

Livello di pressione acustica	93 dB(A)
Livello di potenza sonora (LWA)	104 dB(A)
Insicurezza di misurazione K	3 dB(A)

**Dotazione**

Carter di protezione  
Flangia di appoggio  
Ghiera di serraggio M-Quick  
Impugnatura supplementare Metabo VibraTech (MVT)