# TS 216 (600667000) Sega circolare da banco

**Scatola di cartone; con cavalletto-basamento e funzione trolley**

N. ordine 600667000
EAN 4007430246851

Immagine rappresentativa

- La più leggera sega da banco, con funzione trolley, trasportabile anche con una sola mano
- Cavalletto-basamento integrato in robusto alluminio pressofuso (brevettato): apribile velocemente, con stabilità sicura
- Molto compatta quando il cavalletto-basamento è chiuso, comoda da trasportare e poco ingombrante
- Seconda altezza di lavoro per lavorare in prossimità del suolo
- Struttura a telaio tubolare resistente alla torsione per le applicazioni più dure sul cantiere e nell'allestimento
- Il cavo e tutti gli accessori per il trasporto si possono custodire nel corpo macchina
- Motore a coppia elevata con protezione elettronica contro i sovraccarichi
- Freno motore per l'arresto rapido della lama, in 3 secondi
- Protezione antiriavviamento: impedisce l'avviamento accidentale in seguito a un'interruzione di corrente
- Avviamento morbido per aumentare la longevità del motore e della trasmissione
- Guida per tagli paralleli precisa con doppio bloccaggio e fissaggio rapido
- Inclinazione esatta della lama sulla corona dentata di guida
- Ritorno automatico a 0-45° dopo il taglio in sottosquadro
- Semplice sostituzione della lama grazie al blocca-albero
- Coltello divisore abbassabile senza l'ausilio di attrezzi, per tagli scanalati ed il trasporto
- Prolunga piano tavolo e prolunga laterale estraibili e precise per una superficie d'appoggio estremamente ampia
- Aspirazione trucioli su 2 punti per un impiego privo di polvere

## Dati tecnici

### Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Dimensioni | 670 x 730 x 355 mm |
| Superficie di appoggio max. | 780 x 930 mm |
| Altezza di lavoro | 850 / 355 mm |
| Altezza di taglio | 0 - 63 mm |
| Altezza max. di taglio 90° / 45° | 63 / 43 mm |
| Larghezza di taglio max. sulla guida per tagli paralleli | 425 mm |
| Larghezza max. del materiale sulla guida per tagli trasversali e obliqui | 165 mm |
| N. giri max. a vuoto | 5000 /min |
| Velocità di taglio | 57 m/s |
| Lama | 216 x 30 mm |
| Inclinazione lama | -1.5 - 46.5 ° |
| Tensione di alimentazione | 220 - 240 V |
| Potenza nominale assorbita | 1500 W |
| Peso | 28.5 kg |
| Lunghezza cavo | 3 m |

### Emissione acustica

| | |
|---|---|
| Livello di pressione acustica | 89 dB(A) |
| Livello di potenza sonora (LwA) | 102 dB(A) |
| Insicurezza di misurazione K | 3 dB(A) |

## Dotazione

Lama in metallo duro con dente alternato (30 denti)
Asta di avanzamento
Cavalletto-basamento
Ruote in gomma dura
Guida per tagli paralleli
Guida per tagli trasversali e obliqui
Prolunga piano tavolo
Prolunga laterale piano tavolo (sinistra)
Prolunga laterale piano tavolo (destra)
Dispositivo di aspirazione trucioli