UHEV 2860-2 Quick Set (600713510) Martello multifunzione

metaBOX 145 L; con serie di punte/scalpelli SDS-plus (10 pz.)

N. ordine 600713510
EAN 4007430309549



Immagine rappresentativa



- Martello multifunzione con 4 funzioni: foratura a martello, foratura a 2 velocità e scalpellatura
- Metabo Quick: sostituzione rapida tra mandrino per punta da martello SDS-plus e mandrino autoserrante per forare nel legno e nel metallo
- Elettronica a onda piena Vario-Tacho-Constamatic (VTC) per lavorare con velocità adeguate ai materiali, che rimangono costanti anche sotto carico
- Rotella di preselezione della velocità e del numero di percussioni
- Cambio a 2 velocità meccaniche: due velocità di foratura per forare efficacemente legno e metallo
- Motore Metabo Marathon con protezione antipolvere per un’elevata longevità
- Sistema battente ad alto rendimento supportato con precisione in un alloggiamento in lega di alluminio: longevo e robusto
- Ergonomia perfetta grazie al baricentro vicino alla mano e al profilo del manico ottimizzato
- Invertitore sottostante protetto dai danni e dalla polvere
- Frizione di sicurezza Metabo S-automatic: sganciamento meccanico della trasmissione al bloccarsi della punta per lavorare in tutta sicurezza
- Protezione antiriavviamento: impedisce l'avviamento accidentale in seguito a un'interruzione di corrente
- Interruttore bloccabile per lavorare comodamente in caso di impiego prolungato
- Dispositivo salvacavo per un’ottimale libertà di movimento nelle operazioni di lavoro
- Con metaBOX, la soluzione intelligente per il trasporto e la conservazione

Dati tecnici

Dati tecnici

Energia max. del singolo colpo (EPTA)	3.4 J
Numero max. di percussioni	4500 /min
Potenza nominale assorbita	1100 W
Ø foratura calcestruzzo con punte da martello	28 mm
Ø foratura muratura con corone	68 mm
Ø foratura acciaio	13 / 6 mm
Ø foratura legno tenero	35 / 30 mm
N. giri max. a vuoto	0 - 900 / 0 - 2100 /min
N. giri a carico nominale	900 / 2100 /min
Attacco dell'utensile	SDS-plus
Diametro del collare	50 mm
Peso senza cavo di alimentazione	3.3 kg
Lunghezza cavo	4 m

Vibrazione

Foratura metallo	4.3 m/s²
Insicurezza di misurazione K	1.5 m/s²
Foratura a martello calcestruzzo	13.5 m/s²
Insicurezza di misurazione K	1.5 m/s²
Scalpellatura	7.2 m/s²
Insicurezza di misurazione K	1.5 m/s²

Emissione acustica

Livello di pressione acustica	90 dB(A)
Livello di potenza sonora (LwA)	99 dB(A)
Insicurezza di misurazione K	3 dB(A)

Dotazione

Mandrino da martello per utensili con codolo SDS-plus
Mandrino autoserrante per utensili con codolo cilindrico
Impugnatura supplementare gommata
Asta di profondità
metaBOX 145 L
Serie di punte e scalpelli SDS-plus (10 pz.)