

## KHEV 8-45 BL (600766500) Martello combinato

Valigetta in plastica

N. ordine 600766500

EAN 4061792002388



Immagine rappresentativa



- Massima velocità di foratura ed elevato potere di rottura grazie al motore Brushless esente da manutenzione e al meccanismo di percussione ad alto rendimento
- Elevata longevità grazie alla tecnologia Brushless e ai robusti alloggiamenti in alluminio pressofuso della trasmissione e del motore
- Martello combinato con 2 funzioni: foratura a martello e scalpellatura
- Metabo VibraTech (MVT) con duplice smorzamento: l'impugnatura disaccoppiata e il sistema antivibrazioni che assorbe i colpi riducono attivamente le vibrazioni per un lavoro salutare anche in caso di impiego prolungato.
- Impugnatura slanciata ed ergonomica, dotata di un interruttore acceleratore grande per lavorare comodamente
- Interruttore a bloccaggio facilmente raggiungibile per lavori di scalpellatura con funzionamento continuo
- Elettronica a onda piena Vario-Tacho-Constamatic (VTC) per lavorare con velocità adeguate ai materiali, che rimangono costanti anche sotto carico
- Funzione opzionale di riduzione del n. giri e dell'energia di percussione per iniziare la foratura e per lavorare con materiali più morbidi
- Avviamento elettronico morbido per inizio foratura di precisione
- Frizione di sicurezza Metabo S-automatic: sganciamento meccanico della trasmissione al bloccarsi della punta per lavorare in tutta sicurezza
- Protezione antiriavviamento: impedisce l'avviamento accidentale in seguito a un'interruzione di corrente
- Protezione contro i sovraccarichi: protegge il motore dal surriscaldamento
- Scalpellare e forare senza polvere con sistema esterno di aspirazione polvere ESA max (accessorio)

## Dati tecnici

### Dati tecnici

Energia max. del singolo colpo (EPTA)	12.2 J
Numero max. di percussioni	2900 /min
Potenza nominale assorbita	1500 W
Ø foratura calcestruzzo con punte da martello	45 mm
Ø foratura muratura con corone	125 mm
N. giri max. a vuoto	210 / 300 /min
N. giri a carico nominale	210 / 300 /min
Attacco dell'utensile	SDS-max
Diametro del collare	79.4 mm
Peso senza cavo di alimentazione	10.1 kg
Lunghezza cavo	6 m

### Vibrazione

Foratura a martello calcestruzzo	12.2 m/s <sup>2</sup>
Insicurezza di misurazione K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Scalpellatura	10.4 m/s <sup>2</sup>
Insicurezza di misurazione K	1.5 m/s <sup>2</sup>

### Emissione acustica

Livello di pressione acustica	94 dB(A)
Livello di potenza sonora (LwA)	105 dB(A)
Insicurezza di misurazione K	3 dB(A)

## Dotazione

- Impugnatura supplementare gommata
- Mezzo di lubrificazione per attacco utensile
- Panno per pulire
- Valigetta in plastica