

## SBEV 1300-2 (600785500) Trapano a percussione metaBOX 145 L

N. ordine 600785500

EAN 4007430312723



Immagine rappresentativa



- Trapano a percussione a due velocità estremamente performante per una foratura rapida e versatile con un n. giri costante sotto carico
- Elettronica a onda piena Vario-Tacho-Constamatic (VTC) per lavorare con velocità adeguate ai materiali, che rimangono costanti anche sotto carico
- Rotella di preselezione del numero di giri
- Funzionamento a impulsi attivabile, per svitare le viti bloccate e iniziare la foratura sulle superfici lisce
- Robusta testata ingranaggi in alluminio pressofuso per un'ottima dissipazione del calore ed un'elevata longevità
- Portaspazzole girevole per la massima potenza anche nella rotazione sinistrorsa, ad es. per svitare agevolmente anche le viti bloccate
- Motore Metabo Marathon con protezione antipolvere per un'elevata longevità
- Frizione di sicurezza Metabo S-automatic: sganciamento meccanico della trasmissione al bloccarsi dell'utensile utilizzato, per lavorare in tutta sicurezza
- Rotazione destrorsa/sinistrorsa
- Albero con esagono cavo per inserti per avvitare, per lavorare senza mandrino
- Protezione contro i sovraccarichi: protegge il motore dal surriscaldamento
- Protezione antiriavviamento: impedisce l'avviamento accidentale in seguito a un'interruzione di corrente
- Dispositivo salvacavo per un'ottimale libertà di movimento nelle operazioni di lavoro
- Spia di usura delle spazzole di carbone
- Con metaBOX, la soluzione intelligente per il trasporto e la conservazione

## Dati tecnici

### Dati tecnici

|                                               |                          |
|-----------------------------------------------|--------------------------|
| Potenza nominale assorbita                    | 1300 W                   |
| Potenza resa                                  | 730 W                    |
| Coppia max.                                   | 44 / 16 Nm               |
| Ø foratura muratura                           | 24 mm                    |
| Ø foratura calcestruzzo                       | 22 mm                    |
| Ø foratura acciaio                            | 16 / 10 mm               |
| Ø foratura legno tenero                       | 40 / 25 mm               |
| N. giri max. a vuoto                          | 0 - 1100 / 0 - 3100 /min |
| N. giri a carico nominale                     | 1100 / 3100 /min         |
| Numero max. di percussioni                    | 58900 /min               |
| Marce                                         | 2                        |
| Apertura mandrino                             | 1 - 13 mm                |
| Diametro del collare                          | 43 mm                    |
| Albero portamandrino con esagono cavo interno | 6.35 mm                  |
| Filettatura albero portamandrino              | 1/2 " - 20 UNF           |
| Tipo di serraggio mandrino                    | Mandrino autoserrante    |
| Peso senza cavo di alimentazione              | 2.8 kg                   |
| Lunghezza cavo                                | 4 m                      |

### Vibrazione

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Foratura metallo                    | 4.2 m/s <sup>2</sup> |
| Insicurezza di misurazione K        | 1.5 m/s <sup>2</sup> |
| Foratura a percussione calcestruzzo | 17 m/s <sup>2</sup>  |
| Insicurezza di misurazione K        | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

### Emissione acustica

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Livello di pressione acustica   | 103 dB(A) |
| Livello di potenza sonora (LwA) | 114 dB(A) |
| Insicurezza di misurazione K    | 3 dB(A)   |

## Dotazione

Mandrino autoserrante Futuro Top  
 Impugnatura supplementare gommata  
 Asta di profondità  
 metaBOX 145 L