

## WEPBA 17-125 Quick RT (601097000) Smerigliatrice angolare

Scatola di cartone

N. ordine 601097000

EAN 4007430311658



Immagine rappresentativa



- Massima produttività grazie alla potenza concentrata e al peso ridotto
- Ergonomia perfetta grazie a un'impugnatura slanciata, per un controllo massimo e per lavorare facilmente sopra testa
- Motore Metabo Marathon con un nuovo sistema di raffreddamento e a carboncini, per raddoppiare la longevità
- Elettronica a onda piena Tacho-Constamatic (TC): rapido avanzamento del lavoro grazie alla velocità costante sotto carico
- Sistema M-Quick per la sostituzione della mola con pulsante e senza l'ausilio di attrezzi
- Carter di protezione antirotazione, regolabile senza attrezzi
- Vibrazioni ridotte per un lavoro poco affaticante grazie all'impugnatura supplementare Metabo VibraTech (MVT) e all'Autobalancer integrato
- Massima protezione per l'operatore grazie al freno mola meccanico brevettato e all'interruttore a uomo presente: arresto della mola entro 2 secondi dal rilascio, anche in caso di interruzione della corrente
- Frizione di sicurezza meccanica Metabo S-automatic: riduce i contraccolpi al bloccarsi della mola al più basso livello sul mercato – per la massima protezione per l'operatore e per riprendere il lavoro in pochissimo tempo
- Avviamento morbido elettronico e protezione antiriavviamento
- Testata ingranaggi ruotabile e fissabile a passi da 90° gradi per consentire l'utilizzo ai mancini o per la troncatura
- Spazzole autostaccanti per la protezione del motore

## Dati tecnici

### Dati tecnici

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Ø mola                           | 125 mm     |
| Potenza nominale assorbita       | 1750 W     |
| Potenza resa                     | 1070 W     |
| N. giri max. a vuoto             | 11000 /min |
| N. giri a carico nominale        | 11000 /min |
| Coppia                           | 3.8 Nm     |
| Filettatura albero               | M 14       |
| Circonferenza impugnatura        | 138 mm     |
| Peso senza cavo di alimentazione | 2.7 kg     |
| Lunghezza cavo                   | 4 m        |

### Vibrazione

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Levigatura superfici           | 6.1 m/s <sup>2</sup> |
| Insicurezza di misurazione K   | 1.5 m/s <sup>2</sup> |
| Levigatura con foglio abrasivo | 4.4 m/s <sup>2</sup> |
| Insicurezza di misurazione K   | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

### Emissione acustica

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Livello di pressione acustica   | 92 dB(A)  |
| Livello di potenza sonora (LwA) | 103 dB(A) |
| Insicurezza di misurazione K    | 3 dB(A)   |

## Dotazione

Carter di protezione  
 Flangia di appoggio  
 Ghiera di serraggio M-Quick  
 Impugnatura supplementare Metabo VibraTech (MVT)