

Of E 1229 Signal (601229000) Fresatrice verticale

Scatola di cartone

N. ordine 601229000

EAN 4007430027337



Immagine rappresentativa



- Indicatore per la microregolazione della profondità di fresatura con grado di precisione di 0,1 mm
- Arresto a tre stadi per la preselezione fino a un massimo di tre diverse profondità di fresatura
- Guida a 2 colonne stabile e resistente alla torsione, per la massima precisione
- Pinza intercambiabile temperata e rettificata per una precisa rotazione concentrica degli utensili
- Blocca albero per una facile sostituzione delle frese
- Elettronica a onda piena Vario-Tacho-Constamatic (VTC) per lavorare con velocità adeguate ai materiali, che rimangono costanti anche sotto carico
- Rotella di preselezione velocità
- Protezione contro i sovraccarichi: protegge il motore dal surriscaldamento
- Piastra base in alluminio pressofuso con rivestimento per un facile scorrimento
- Spazzole autostaccanti per la protezione del motore
- Guida parallela condotta in scanalature prismatiche con microregolazione per fresare con precisione
- Con piastra intermedia utilizzabile anche sul binario di guida (accessorio)
- Possibilità di aspirazione grazie al collegamento a un aspiratore universale

Dati tecnici**Dati tecnici**

Altezza max. della corsa	50 mm
N. giri max. a vuoto	5000 - 25500 /min
Potenza nominale assorbita	1200 W
Potenza resa	780 W
N. giri a carico nominale	25500 /min
Apertura della pinza	8 mm
Peso senza cavo di alimentazione	3.5 kg
Lunghezza cavo	4 m

Vibrazione

Fresatura MDF	3 m/s ²
Insicurezza di misurazione K	1.5 m/s ²

Emissione acustica

Livello di pressione acustica	88 dB(A)
Livello di potenza sonora (LwA)	99 dB(A)
Insicurezza di misurazione K	3 dB(A)

Dotazione

Guida parallela con microregolazione
Indicatore per la microregolazione
Raccordo di aspirazione
Chiave a forcilla