

WEV 1500-125 RT (601243000) Smerigliatrice angolare Scatola di cartone; con regolazione del numero di giri

N. ordine 601243000 EAN 4007430297396



Immagine rappresentativa









- Smerigliatrice angolare potente e robusta con regolazione del numero di giri e impugnatura Soft ergonomica per un lavoro poco affaticante, soprattutto sopratesta
- Motore potente con elevata resistenza ai sovraccarichi
- Elettronica a onda piena Vario-Tacho-Constamatic (VTC) con rotella: per lavorare con velocità che rimangono costanti anche sotto carico e adeguate ai materiali
- Carter di protezione antirotazione, regolabile senza attrezzi
- Arresto di sicurezza elettronico: riduce i contraccolpi al bloccarsi della mola per un'elevata protezione per l'operatore
- Avviamento morbido elettronico per impedire lo scatto di avviamento
- Protezione antiriavviamento in seguito a un'interruzione di corrente
- Spazzole autostaccanti per la protezione del motore

www.metabo.com 1/2



Dati tecnici	
Dati tecnici	
Ø mola	125 mm
Potenza nominale assorbita	1500 W
Potenza resa	900 W
N. giri max. a vuoto	3500 - 11000 /min
N. giri a carico nominale	11000 /min
Coppia	4.2 Nm
Filettatura albero	M 14
Circonferenza impugnatura	138 mm
Peso senza cavo di alimentazione	2.4 kg
Lunghezza cavo	4 m
Vibrazione	
Levigatura superfici	9 m/s²
Insicurezza di misurazione K	1.5 m/s ²
Levigatura con foglio abrasivo	5.3 m/s ²
Insicurezza di misurazione K	1.5 m/s²
Emissione acustica	
Livello di pressione acustica	87 dB(A)
Livello di potenza sonora (LwA)	98 dB(A)
Insicurezza di misurazione K	3 dB(A)

Dotazione

Carter di protezione

Flangia di appoggio

Flangia a due fori

Impugnatura supplementare

Chiave a due perni

www.metabo.com 2 / 2