

WF 18 LTX 125 Quick (601306840) Smerigliatrice angolare a testa ribassata, a batteria 18V; metaBOX 165 L

N. ordine 601306840

EAN 4007430287182



Immagine rappresentativa



- Smerigliatrice angolare a batteria con una testata ingranaggi estremamente piatta che consente di lavorare in angoli acuti fino a 43°
- Costruzione compatta, per rimuovere rapidamente le scorie della saldatura, la ruggine o le lacche da punti stretti, ad es. nelle costruzioni a telaio
- Lavoro poco affaticante anche su cordoni di saldatura in punti difficili, grazie alla sottile impugnatura
- Motore robusto per un'elevata longevità
- Metabo Quick per la sostituzione della mola tramite ghiera autoserrante, senza l'ausilio di attrezzi
- Carter di protezione antirotazione, regolabile senza attrezzi
- Batteria girevole per facilitare il lavoro negli spazi ristretti
- Filtro antipolvere rimovibile per proteggere il motore dalle particelle grossolane
- Protezione contro i sovraccarichi: protegge il motore dal surriscaldamento
- Avviamento elettronico morbido per impedire lo scatto di avviamento
- Protezione antiavviamento: impedisce l'avviamento accidentale in seguito alla sostituzione della batteria
- Con metaBOX, la soluzione intelligente per il trasporto e la conservazione
- Tante marche, un sistema a batteria: questo prodotto è compatibile con tutte le batterie da 18 V e i caricabatterie dei partner CAS: www.cordless-alliance-system.com

Dati tecnici**Dati tecnici**

| | |
|---------------------------|-----------|
| Tipo di batteria | Li-Power |
| Tensione batteria | 18 V |
| Angolo min. raggiungibile | 43 ° |
| Ø mola | 125 mm |
| N. giri max. a vuoto | 8000 /min |
| Filettatura albero | M 14 |
| Peso senza batteria | 2 kg |
| Peso con batteria | 2.7 kg |

Vibrazione

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| Levigatura superfici | 4.5 m/s ² |
| Insicurezza di misurazione K | 1.5 m/s ² |
| Levigatura con foglio abrasivo | 2.5 m/s ² |
| Insicurezza di misurazione K | 1.5 m/s ² |

Emissione acustica

| | |
|---------------------------------|----------|
| Livello di pressione acustica | 83 dB(A) |
| Livello di potenza sonora (LwA) | 94 dB(A) |
| Insicurezza di misurazione K | 3 dB(A) |

Dotazione

1 disco abrasivo lamellare Flexiamant Super Convex (125 mm; P60)

Carter di protezione

Flangia di appoggio

Ghiera autoserrante

Impugnatura supplementare

Filtro antipolvere

metaBOX 165 L

senza batteria, senza caricabatteria