

DSSW 1690-3/4" (601550000) Avvitatore a massa battente ad aria compressa**Scatola di cartone**

N. ordine 601550000

EAN 4007430244994



Immagine rappresentativa

- Di impiego universale per avvitare i bulloni delle ruote di autovetture e mezzi pesanti, per operazioni di montaggio e riparazione
- Maneggevole e leggera per raggiungere facilmente anche i punti meno accessibili
- Impugnatura ergonomica, isolata dal freddo, antiscivolo e priva di vibrazioni, per un lavoro confortevole
- Commutazione ergonomica tra rotazione destrorsa e sinistrorsa, con un comodo comando a una sola mano
- Lo scarico ottimale dell'aria attraverso l'impugnatura impedisce la formazione di vortici di polvere nell'area di lavoro
- Coppia di serraggio impostabile a 3 livelli per diversi tipi di avvitatura
- Meccanismo battente a doppio martello di elevata longevità

Dati tecnici**Dati tecnici**

Pressione di lavoro	6.2 bar
Consumo d'aria	10.5 l/s
Attacco quadro	3/4"
Coppia max.	1100 Nm
Coppia di allentamento max.	1690 Nm
Peso	3.5 kg

Vibrazione

Avvitatura a percussione	19.7 m/s ²
Insicurezza di misurazione K	2.44 m/s ²

Emissione acustica

Livello di pressione acustica	103 dB(A)
Livello di potenza sonora (LwA)	114 dB(A)
Insicurezza di misurazione K	3 dB(A)

Dotazione

Raccordo filettato EURO 3/8"

Raccordo filettato ARO/Orion 3/8"

Raccordo filettato ISO 3/8"

Boccola tubo flessibile 10 mm e fascetta stringitubo sec. ISO 11148

Flaconcino d'olio