

## DRS 35-1/4" (601552000) Avvitatore a cricco ad aria compressa Scatola di cartone

N. ordine 601552000  
EAN 4007430245021



Immagine rappresentativa

- Particolarmente adatto per tutte le applicazioni in campo automobilistico
- Di impiego universale per tutti i tipi di avvitatura
- Maneggevole e leggera per raggiungere facilmente anche i punti meno accessibili
- Commutazione ergonomica tra rotazione destrorsa e sinistrorsa
- Impugnatura gommata per un lavoro ergonomico e poco affaticante
- Potente ingranaggio epicicloidale per un'elevata longevità e una trasmissione ottimale della forza
- Impugnatura ergonomica, isolata dal freddo, antiscivolo e priva di vibrazioni, per un lavoro confortevole
- Lo scarico ottimale dell'aria attraverso l'impugnatura impedisce la formazione di vortici di polvere nell'area di lavoro

**Dati tecnici****Dati tecnici**

Pressione di lavoro	6.2 bar
Consumo d'aria	390 l/min
Attacco quadro	1/4"
N°. giri max.	270 /min
Coppia di allentamento max.	35 Nm
Peso	0.53 kg

**Vibrazione**

Avvitatura a percussione	3.6 m/s <sup>2</sup>
Insicurezza di misurazione K	0.86 m/s <sup>2</sup>

**Emissione acustica**

Livello di pressione acustica	89 dB(A)
Livello di potenza sonora (LwA)	100 dB(A)
Insicurezza di misurazione K	3 dB(A)

**Dotazione**

Raccordo filettato EURO 1/4"  
Raccordo filettato ARO/Orion 1/4"  
Raccordo filettato ISO 1/4"  
Flaconcino d'olio