

DRS 95-1/2" (601553000) Avvitatore a cricco ad aria compressa**Scatola di cartone**

N. ordine 601553000

EAN 4007430245052



Immagine rappresentativa

- Particolarmente adatto per tutte le applicazioni in campo automobilistico
- Di impiego universale per tutti i tipi di avvitatura
- Commutazione ergonomica tra rotazione destrorsa e sinistrorsa
- Impugnatura gommata per un lavoro ergonomico e poco affaticante
- Potente ingranaggio epicicloidale per un'elevata longevità e una trasmissione ottimale della forza
- Scarico ottimale dell'aria, ruotabile: nessun vortice di polvere nell'area di lavoro

Dati tecnici**Dati tecnici**

Pressione di lavoro	6.2 bar
Consumo d'aria	450 l/min
Attacco quadro	1/2"
N°. giri max.	160 /min
Coppia di allentamento max.	95 Nm
Peso	1.2 kg

Vibrazione

Avvitatura a percussione	3.3 m/s ²
Insicurezza di misurazione K	0.83 m/s ²

Emissione acustica

Livello di pressione acustica	92 dB(A)
Livello di potenza sonora (LwA)	103 dB(A)
Insicurezza di misurazione K	3 dB(A)

Dotazione

Raccordo filettato EURO 1/4"
Raccordo filettato ARO/Orion 1/4"
Raccordo filettato ISO 1/4"
Flaconcino d'olio