

DKS 10 Set (601560500) Seghetto per carrozzeria ad aria compressa

Valigetta in plastica

N. ordine 601560500

EAN 4007430245830



Immagine rappresentativa

- Ideale per il taglio di lamiere, plastica, alluminio, legno e fibre di vetro
- Poche vibrazioni per lavorare nel massimo comfort anche in caso di impiego continuato
- Corpo in lega di magnesio: particolarmente leggero e robusto
- Impugnatura gommata per un lavoro ergonomico e poco affaticante
- Lo scarico ottimale dell'aria attraverso l'impugnatura impedisce la formazione di vortici di polvere nell'area di lavoro
- Silenziosa uscita dell'aria per garantire un lavoro silenzioso
- Guida precisa della lama per un'elevata potenza di taglio e bordi netti
- Sbarretta di protezione regolabile: regolazione precisa della profondità di taglio
- La leva di sicurezza evita l'accensione accidentale della macchina

Dati tecnici**Dati tecnici**

Pressione di lavoro	6.2 bar
Consumo d'aria	420 l/min
Spessore di taglio alluminio	4 mm
Spessore di taglio acciaio	3 mm
Lunghezza corsa	10 mm
Numero di corse a carico nominale	9000 /min
Peso	0.65 kg

Vibrazione

Segatura metallo	4.1 m/s ²
Insicurezza di misurazione K	0.9 m/s ²

Emissione acustica

Livello di pressione acustica	83 dB(A)
Livello di potenza sonora (LwA)	94 dB(A)
Insicurezza di misurazione K	3 dB(A)

Dotazione

Raccordo filettato EURO 1/4"
Raccordo filettato ARO/Orion 1/4"
Raccordo filettato ISO 1/4"
5 lame risp. (18 denti, 24 denti, 32 denti)
Chiave esagonale
Valigette in plastica
Boccola tubo flessibile 10 mm e fascetta stringitubo sec. ISO 11148
Flaconcino d'olio