

MS 36-18 LTX BL 40 (601613850) Sega a catena a batteria 18V; Scatola di cartone

N. ordine 601613850 EAN 4061792204126



nmagine rannresentativa









- Potente motosega a batteria per tagli rapidi e omogenei in caso di abbattimento di alberi, taglio di rami, taglio a lunghezza e costruzione con il legno
- Potente motore Brushless che non necessita di manutenzione con trasmissione diretta per le massime autonomie della batteria e per un'alta velocità della catena fino a 22 m/s
- Lavoro flessibile grazie alla regolazione della velocità in continuo
- Catena quasi senza contraccolpi per tagli agevoli e sicuri con poche vibrazioni
- Massima protezione per l'operatore grazie all'arresto rapido della catena in caso di contraccolpi e di rilascio dell'interruttore
- Interruttore di sicurezza contro l'avvio accidentale
- Grande comodità di lavoro grazie all'impugnatura gommata, alla struttura compatta e al peso ridotto rispetto alle seghe a catena a benzina
- Lubrificazione automatica della catena per la massima prestazione di taglio con una necessità di manutenzione minima
- Semplice serraggio e sostituzione della catena per sega
- Serbatoio dell'olio semitrasparente con attacco rapido per il controllo e il rabbocco comodo dell'olio per la catena
- Robusta battuta in metallo per una conduzione ottimale e un taglio con poco sforzo
- Asta di abbattimento per una determinazione precisa della direzione di caduta
- Ecologica e silenziosa grazie al funzionamento a batteria, quindi impiegabile anche in aree sensibili ai rumori
- Compatibilità al 100% con la classe 18 volt: potente funzionamento a 36 volt con due batterie da 18 volt di Metabo
- Tante marche, un sistema a batteria: questo prodotto è compatibile con tutte le batterie da 18 V e i caricabatterie dei partner CAS: www.cordless-alliance-system.com

www.metabo.com 1/2



| Dati tecnici | |
|----------------------------------|---|
| Dati tecnici | |
| Tipo di batteria | LiPOWER / LiHD |
| Tensione batteria | 18 V |
| Lunghezza del binario | 40 cm |
| Lunghezza di taglio | 36 cm |
| Velocità della catena max. | 22 m/s |
| Profilo dente catena per sega | Squadra arrotondata / Profilo ribassato |
| Passo dentatura catena per sega | 3/8" LP |
| Spessore della maglia motrice | 1.1 mm |
| Numero maglie | 56 |
| Capienza serbatoio olio | 200 ml |
| Peso senza batteria | 3.2 kg |
| Peso con batteria | 4.6 kg |
| Vibrazione | |
| Funzionamento a vuoto | 2.6 m/s ² |
| Insicurezza di misurazione K | 1.5 m/s ² |
| Segatura tronchi di legno tenero | 4.1 m/s ² |
| Insicurezza di misurazione K | 1.5 m/s ² |
| Emissione acustica | |
| Livello di pressione acustica | 86 dB(A) |
| Livello di potenza sonora (LwA) | 103 dB(A) |
| Insicurezza di misurazione K | 2.2 dB(A) |

Dotazione

Binario per sega Oregon 40 cm

Catena per sega Oregon 40 cm (3/8" LP / 1,1 mm)

Protezione della catena per sega

Chiave combinata

senza batteria, senza caricabatteria

www.metabo.com 2/2