

KH 18 LTX BL 28 Q Set ISA (601715900) Martello a batteria

18V; metaBOX 185 XL; con aspirazione polvere integrata e mandrino a cambio rapido Metabo-Quick

N. ordine 601715900

EAN 4061792218635



Immagine rappresentativa



- Martello perforatore a batteria estremamente leggero e maneggevole con attacco di aspirazione integrato
- Massima resa di foratura, efficienza e longevità grazie alla tecnologia Brushless e al meccanismo di percussione ad alto rendimento
- Forare senza polvere con il compatto sistema di aspirazione polvere ISA 28
- Martello combinato con 3 funzioni: foratura a martello, foratura e scalpellatura
- Metabo VibraTech (MVT): lavoro salutare e poco affaticante, anche in caso di impiego prolungato
- Metabo Quick: cambio rapido del mandrino e senza attrezzi per lavorare con punte SDS-plus e punte cilindriche
- Elettronica a onda piena Vario-Tacho-Constamatic (VTC) per lavorare con velocità adeguate ai materiali, che rimangono costanti anche sotto carico
- Funzione opzionale di riduzione del numero di giri e dell'energia di percussione per lavorare con materiali più morbidi
- Avviamento elettronico morbido per inizio foratura di precisione
- Doppia sicurezza in caso di bloccaggio della punta: nessun contraccolpo grazie allo sganciamento meccanico e allo spegnimento rapidissimo controllato da un sensore
- Luce di lavoro a LED per una visuale ottimale nel punto di foratura
- Tante marche, un sistema a batteria: questo prodotto è compatibile con tutte le batterie da 18 V e i caricabatterie dei partner CAS: www.cordless-alliance-system.com

Dati tecnici

Dati tecnici

Tensione batteria	18 V
Energia max. del singolo colpo (EPTA)	3 J
Numero max. di percussioni	4470 /min
Ø foratura calcestruzzo con punte da martello	28 mm
Ø foratura muratura con corone	82 mm
Ø foratura acciaio	13 mm
Ø foratura legno tenero	30 mm
N. giri max. a vuoto	0 - 1000 /min
Attacco dell'utensile	SDS-plus
Peso senza batteria	4.5 kg

Vibrazione

Foratura a martello calcestruzzo	18.2 m/s ²
Insicurezza di misurazione K	1.5 m/s ²
Scalpellatura	13.4 m/s ²
Insicurezza di misurazione K	1.5 m/s ²

Emissione acustica

Livello di pressione acustica	92 dB(A)
Livello di potenza sonora (LwA)	103 dB(A)
Insicurezza di misurazione K	3 dB(A)

Dotazione

Sistema di aspirazione polvere integrato ISA 28
 Testa aspirante di ricambio
 Mandrino da martello per utensili con codolo SDS-plus
 Mandrino autoserrante per utensili con codolo cilindrico
 Impugnatura supplementare gommata
 Asta di profondità
 metaBOX 185 XL
 senza batteria, senza caricabatteria