

## TPF 18 LTX 2200 (601729850) Pompa sommersa e per bidoni a batteria 18V; Scatola di cartone

N. ordine 601729850

EAN 4061792229532



Immagine rappresentativa



- Pompa a batteria flessibile con 2 funzioni: impiegabile sempre e ovunque quale pompa sommersa o per cisterna
- Per l'irrigazione per giardini ecologica con l'acqua piovana o per pompare a svuotamento le acque chiare da serbatoi, bacini idrici e cantine allagate
- Rapida conversione da pompa sommersa per la acque chiare a pompa per cisterna grazie alla rimozione senza utensili della base della pompa
- Ad aspirazione rasoterra fino a un livello di acqua residua di 1-2 mm
- Box porta-batteria esterno per la protezione della batteria dall'umidità, fissabile in modo semplice alla parete o al serbatoio
- Comando semplice e controllo della pompa tramite il pannello di comando intuitivo sul box porta-batteria
- Funzione di timer con tre durate dall'avvio, perfetta per l'impiego degli irrigatori da giardino
- Dosaggio flessibile della pressione e della quantità d'acqua grazie a tre livelli di potenza e alla valvola di regolazione
- Adatta a un gran numero di serbatoi grazie alla struttura snella (Ø142 mm) e al lungo cavo dal box porta-batteria
- Metabo Pump Protection: protezione automatica di funzionamento a secco con spia a LED, per proteggere la pompa e aumentare la sicurezza dell'operatore
- Longeva grazie al doppio sistema di tenuta e alla protezione contro i sovraccarichi del motore
- Il filtro lavabile protegge la pompa dalle impurità
- Corpo robusto realizzato in plastica resistente agli urti con avvolgicavo e impugnatura per il trasporto integrati
- Tante marche, un sistema a batteria: questo prodotto è compatibile con tutte le batterie da 18 V e i caricabatterie dei partner CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

**Dati tecnici****Dati tecnici**

Tipo di batteria	Li-Power / LiHD
Tensione batteria	18 V
Portata max.	2200 l/h
Altezza max. di portata	22 m
Pressione max.	2.2 bar
Profondità max. di affondamento	2 m
Raccordo di mandata	Filettatura esterna da 1"
Classe di protezione IP	IP X8
Tipo di protezione IP box porta-batteria	IP X4
Lunghezza cavo box porta-batteria	3 m
Dimensioni	142 x 142 x 226 mm
Peso senza batteria	2.1 kg
Peso con batteria	2.5 kg

**Dotazione**

Adattatori multipli

Tubo flessibile da 1/2" (1,5 m) con raccordi rapidi

Valvola di regolazione/chiusura

Raccordo rubinetto

Guida per tubo flessibile

Gancio di fissaggio

senza batteria, senza caricabatteria