

## WPBA 18 LTX BL 15-125 Quick DS (601734840) Smerigliatrice angolare e a batteria 18V; metaBOX 165 L; con freno, ghiera autoserrante

N. ordine 601734840

EAN 4061792229716



Immagine rappresentativa



- Smerigliatrice angolare a batteria senza carboncini di nuova generazione: la più potente della classe, potente come una macchina a cavo da 1500 watt
- Motore Brushless che non richiede manutenzione con la massima efficienza e la massima maneggevolezza
- Interruttore con funzione uomo presente: maneggevolezza con sicurezza grazie all'interruttore integrato ergonomicamente
- Sistema di frenatura rapida per la massima protezione per l'operatore: arresto della mola entro 1,5 secondi dallo spegnimento
- Il miglior sistema anti-vibrazione: Autobalancer integrato, per minori vibrazioni mano-braccio, maggiore longevità della macchina e durata delle mole raddoppiata
- Sistema M-Quick per la sostituzione della mola con pulsante e senza l'ausilio di attrezzi
- Staffa di sicurezza DS per l'attacco di una cinghia di sicurezza per utensili per il lavoro alle grandi altezze
- Carter di protezione antirotazione, regolabile senza attrezzi
- Batteria ruotabile in incrementi di 90° per la migliore ergonomia in qualsiasi posizione di lavoro
- Frizione di sicurezza meccanica Metabo S-automatic: riduce il contraccolpo al bloccarsi della mola al più basso livello sul mercato – per la massima protezione per l'operatore
- Protezione elettronica contro i sovraccarichi, avviamento morbido e protezione antiriavviamento
- Filtro antipolvere rimovibile per proteggere il motore dalle particelle grossolane
- Con metaBOX, la soluzione intelligente per il trasporto e la conservazione
- Tante marche, un sistema a batteria: questo prodotto è compatibile con tutte le batterie da 18 V e i caricabatterie dei partner CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

**Dati tecnici****Dati tecnici**

Tensione batteria	18 V
Ø mola	125 mm
Profondità di taglio max.	33 mm
N. giri max. a vuoto	10000 /min
Filettatura albero	M 14
Circonferenza impugnatura	166 mm
Peso senza batteria	2.2 kg
Peso con batteria	2.9 kg

**Vibrazione**

Levigatura superfici	3.8 m/s <sup>2</sup>
Insicurezza di misurazione K	1.5 m/s <sup>2</sup>

**Emissione acustica**

Livello di pressione acustica	85 dB(A)
Livello di potenza sonora (LwA)	96 dB(A)
Insicurezza di misurazione K	3 dB(A)

**Dotazione**

Carter di protezione  
Flangia di appoggio  
Ghiera di serraggio M-Quick  
Impugnatura supplementare Metabo VibraTech (MVT)  
Staffe multi-posizione  
Filtro antipolvere  
Staffa di sicurezza DS  
metaBOX 165 L  
senza batteria, senza caricabatteria