

KFM 18 LTX 3 RF (601754840) Smussatrice per metallo a batteria 18V; metaBOX 215

N. ordine 601754840

EAN 4007430291462



Immagine rappresentativa



- Il più potente smussatrice a batteria per metalli, per smussi di 45° fino a 4 mm e curvature di 2 e 3 mm
- Superfici prive di ossidazioni e senza sbavature come preparazione ottimale per l'applicazione di rivestimenti polverizzati o di vernice, per la massima protezione anticorrosiva.
- One-Touch-Controller: regolazione della profondità di fresatura, senza attrezzi, brevettata, in incrementi di 0,1 mm; punti a scatto per rapidi tempi di impostazione, per impedire spostamenti involontari della profondità di fresatura durante il lavoro
- Testa fresante slanciata e anello di spinta con cuscinetto a sfere, per lavorare in tubi e sulle curvature
- Guida laterale per un risultato uniforme e superficie di elevata qualità nella lavorazione di lamiere dritte
- Impugnatura a staffa regolabile senza attrezzi per una guida sicura e regolare
- Batteria girevole per facilitare il lavoro negli spazi ristretti
- Protezione contro i sovraccarichi: protegge il motore dal surriscaldamento
- Avviamento elettronico morbido per impedire lo scatto di avviamento
- Protezione antiavviamento: impedisce l'avviamento accidentale in seguito alla sostituzione della batteria
- Filtro antipolvere rimovibile per proteggere il motore dalle particelle grossolane
- Con metaBOX, la soluzione intelligente per il trasporto e la conservazione
- Tante marche, un sistema a batteria: questo prodotto è compatibile con tutte le batterie da 18 V e i caricabatterie dei partner CAS: www.cordless-alliance-system.com

Dati tecnici

Dati tecnici

Tipo di batteria	Li-Power
Tensione batteria	18 V
N. giri max. a vuoto	7000 /min
Tipo di bordi	Smussati e stondati
Max. larghezza smusso 45°	6 mm
Altezza smusso 45° max	4 mm
Stondature possibili	R2 / R3
Gradazione regolazione profondità di fresatura	0.1 mm
Ø min. interno stondatura	13 mm
Peso senza batteria	2.4 kg
Peso con batteria	3.1 kg

Vibrazione

Vibrazione	0.94 m/s ²
Insicurezza di misurazione K	1.5 m/s ²

Emissione acustica

Livello di pressione acustica	84 dB(A)
Livello di potenza sonora (LwA)	95 dB(A)
Insicurezza di misurazione K	3 dB(A)

Dotazione

2 placchette rivoltabili in metallo duro smusso 45°
 2 placchette rivoltabili in metallo duro curvatura R2
 2 placchette rivoltabili in metallo duro curvatura R3
 Guida laterale
 Giravite per viti Torx 15
 Impugnatura ad arco
 Filtro antipolvere
 metaBOX 215
 senza batteria, senza caricabatteria