

## ASR 35 L ACP (602057000) Aspiratore universale

Scatola di cartone; con scuotifiltro elettromagnetico e misurazione della differenza di pressione

N. ordine 602057000

EAN 4007430250094



Immagine rappresentativa



- Per l'aspirazione dall'utensile elettrico nell'impiego continuato in cantiere e nell'officina
- Particolarmente adatto per aspirare polvere di calcestruzzo e polvere di pietrame
- Aspiratore per polveri/liquidi omologato per l'impiego professionale
- AutoClean: risparmio di costi e tempo grazie alla pulizia automatica del filtro nell'impiego continuato
- AutoCleanPlus: risparmio di costi e tempo grazie alla pulizia automatica MPulse del filtro nell'impiego continuativo
- Se la potenza di aspirazione scende al di sotto del livello ottimale, i filtri vengono immediatamente scossi
- Protezione dell'operatore: certificata secondo la norma europea sulle polveri, categoria L
- Disattivazione automatica per l'aspirazione di liquidi, una volta raggiunto il massimo livello di riempimento
- Regolatore della potenza di aspirazione per un'aspirazione adeguata
- Dispositivo automatico di disattivazione ritardata per lo svuotamento completo del tubo flessibile
- La dotazione di base antistatica impedisce la carica elettrostatica utilizzando gli accessori adeguati
- Stabile grazie a ruote molto grandi e rotelle sterzanti con freno di bloccaggio
- Dispositivo avvolgicavo
- Pratico porta-accessori e piano d'appoggio

## Dati tecnici

### Dati tecnici

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Volume d'aria max.               | 4380 l/min     |
| Depressione                      | 270 hPa (mbar) |
| Superficie di filtraggio         | 8600 cm²       |
| Potenza assorbita max.           | 1400 W         |
| Capacità serbatoio               | 35 l           |
| Ø tubo flessibile di aspirazione | 35 mm          |
| Lunghezza del tubo flessibile    | 3.2 m          |
| Peso                             | 16 kg          |
| Lunghezza cavo                   | 8 m            |

### Emissione acustica

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Livello di pressione acustica | 69 dB(A) |
|-------------------------------|----------|

## Dotazione

Tubo flessibile (Ø 35 mm / 3,2 m)  
 Raccordo con impugnatura  
 2 tubi di aspirazione in plastica  
 2 cartucce filtranti in poliestere (classe M)  
 Sacchetto filtrante in PE  
 Bocchetta di aspirazione piatta  
 Bocchetta per pavimenti (larghezza 370 mm)