

ASR 35 H ACP (602059000) Aspiratori universali**Scatola di cartone; con scuotifiltro elettromagnetico e misurazione della differenza di pressione**

N. ordine 602059000

EAN 4007430279316



Immagine rappresentativa



- Aspiratore ottimale per il risanamento di muffe e per la rimozione di materiali isolanti vecchi da pareti e soffitti
- Ideale per la levigatura di superfici di legno verniciate o impregnate con quote di piombo, nichel, cadmio o cromo
- Aspiratore per polveri/liquidi omologato per l'impiego professionale
- Presa apparecchi per l'utensile elettrico, per sfruttare la funzione di avviamento/spegnimento automatico dell'aspiratore
- AutoCleanPlus: risparmio di costi e tempo grazie alla pulizia automatica MPulse del filtro nell'impiego continuativo
- Se la potenza di aspirazione scende al di sotto del livello ottimale, i filtri vengono immediatamente scossi
- Massima protezione dell'operatore: certificata secondo la norma europea sulle polveri, categoria H
- Disattivazione automatica per l'aspirazione di liquidi, una volta raggiunto il massimo livello di riempimento
- Segnale di avviso al superamento del volume d'aria minimo, per proteggere l'operatore
- Potenza di aspirazione ottimale preselezionando il diametro del tubo flessibile
- Dispositivo automatico di disattivazione ritardata per lo svuotamento completo del tubo flessibile
- La dotazione di base antistatica impedisce la carica elettrostatica utilizzando gli accessori adeguati
- Stabile grazie a ruote molto grandi e rotelle sterzanti con freno di bloccaggio
- Dispositivo avvolgicavo
- Pratico porta-accessori e piano d'appoggio

Dati tecnici**Dati tecnici**

Volume d'aria max.	4380 l/min
Depressione	248 hPa (mbar)
Superficie di filtraggio	8600 cm ²
Potenza assorbita max.	1400 W
Capacità serbatoio	35 l
Ø tubo flessibile di aspirazione	35 mm
Lunghezza del tubo flessibile	4 m
Peso	16 kg
Lunghezza cavo	8 m

Emissione acustica

Livello di pressione acustica	69 dB(A)
-------------------------------	----------

Dotazione

- Tubo flessibile di aspirazione antistatico (Ø 35 mm / 4 m)
- Manicotto di collegamento Ø 41/48 mm
- Raccordo con impugnatura
- 2 tubi di aspirazione in plastica
- 2 cartucce filtranti in poliestere HEPA
- Sacchetto filtrante in PE
- Bocchetta di aspirazione piatta
- Bocchetta per pavimenti (largh. 300 mm)