

SB 18 LTX Impuls (602192500) Trapano-avvitatore a percussione a batteria
18V 2x4Ah Li-Power; Caricabatteria ASC 55; metaBOX 145 L

N. ordine 602192500

EAN 4007430240972



Immagine rappresentativa



- Robusto trapano-avvitatore a percussione a batteria con la massima potenza per le applicazioni più impegnative
- Funzionamento a impulsi attivabile, per svitare le viti bloccate e iniziare la foratura sulle superfici lisce
- Testata ingranaggi robusta e longeva in alluminio pressofuso
- Albero con esagono cavo magnetico per inserti per avvitare, per lavorare senza mandrino
- Potente motore Metabo a 4 poli, per forare e avvitare rapidamente
- Meccanismo a percussione dalle elevate prestazioni per i migliori risultati di lavoro
- Collare europeo (Ø 43 mm) per molteplici impieghi
- Luce di lavoro integrata per illuminare la zona di lavoro
- Con pratico gancio da cintura e alloggiamento inserti, da fissare a destra o a sinistra
- Con metaBOX, la soluzione intelligente per il trasporto e la conservazione
- Tante marche, un sistema a batteria: questo prodotto è compatibile con tutte le batterie da 18 V e i caricabatterie dei partner CAS: www.cordless-alliance-system.com

Dati tecnici

Dati tecnici

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| Tipo di batteria | Li-Power |
| Tensione batteria | 18 V |
| Capacità batteria | 2 x 4 Ah |
| Coppia max. (avvit. morbido) | 55 Nm |
| Coppia con Impuls | 60 Nm |
| Coppia max. (avvit. duro) | 110 Nm |
| Coppia regolabile | 1.5 - 24 Nm |
| Ø foratura muratura | 16 mm |
| Ø foratura acciaio | 13 mm |
| Ø foratura legno tenero | 65 mm |
| N. giri max. a vuoto | 0 - 500 / 0 - 1700 /min |
| Numero max. di percussioni | 32300 /min |
| Apertura mandrino | 1.5 - 13 mm |
| Diametro del collare | 43 mm |
| Peso senza batteria | 1.8 kg |
| Peso con batteria | 2.5 kg |

Vibrazione

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| Foratura metallo | 2.5 m/s ² |
| Insicurezza di misurazione K | 1.5 m/s ² |
| Foratura a percussione calcestruzzo | 13 m/s ² |
| Insicurezza di misurazione K | 1.5 m/s ² |
| Avvitatura senza percussione | 2.5 m/s ² |
| Insicurezza di misurazione K | 1.5 m/s ² |

Emissione acustica

| | |
|---------------------------------|----------|
| Livello di pressione acustica | 80 dB(A) |
| Livello di potenza sonora (LwA) | 91 dB(A) |
| Insicurezza di misurazione K | 3 dB(A) |

Dotazione

Mandrino autoserrante Futuro Plus con ghiera metallica

Impugnatura supplementare

Gancio da cintura e alloggiamento inserti

2 batterie Li-Power (18 V/4,0 Ah)

Caricabatteria ASC 55 "AIR COOLED"

metaBOX 145 L