

SB 18 LTX Impuls (602192890) Trapano-avvitatore a percussione a batteria 18V; Scatola di cartone

N. ordine 602192890

EAN 4007430239051



Immagine rappresentativa



- Robusto trapano-avvitatore a percussione a batteria con la massima potenza per le applicazioni più impegnative
- Funzionamento a impulsi attivabile, per svitare le viti bloccate e iniziare la foratura sulle superfici lisce
- Testata ingranaggi robusta e longeva in alluminio pressofuso
- Albero con esagono cavo magnetico per inserti per avvitare, per lavorare senza mandrino
- Potente motore Metabo a 4 poli, per forare e avvitare rapidamente
- Meccanismo a percussione dalle elevate prestazioni per i migliori risultati di lavoro
- Collare europeo (Ø 43 mm) per molteplici impieghi
- Luce di lavoro integrata per illuminare la zona di lavoro
- Con pratico gancio da cintura, da fissare a destra o a sinistra
- Tante marche, un sistema a batteria: questo prodotto è compatibile con tutte le batterie da 18 V e i caricabatterie dei partner CAS: www.cordless-alliance-system.com

Dati tecnici**Dati tecnici**

Tensione batteria	18 V
Coppia max. (avvit. morbido)	55 Nm
Coppia con Impuls	60 Nm
Coppia max. (avvit. duro)	110 Nm
Coppia regolabile	1.5 - 24 Nm
Ø foratura muratura	16 mm
Ø foratura acciaio	13 mm
Ø foratura legno tenero	65 mm
N. giri max. a vuoto	0 - 500 / 0 - 1700 /min
Numero max. di percussioni	32300 /min
Apertura mandrino	1.5 - 13 mm
Diametro del collare	43 mm
Peso senza batteria	1.8 kg
Peso con batteria	2.2 kg

Vibrazione

Foratura metallo	2.5 m/s ²
Insicurezza di misurazione K	1.5 m/s ²
Foratura a percussione calcestruzzo	13 m/s ²
Insicurezza di misurazione K	1.5 m/s ²
Avvitatura senza percussione	2.5 m/s ²
Insicurezza di misurazione K	1.5 m/s ²

Emissione acustica

Livello di pressione acustica	80 dB(A)
Livello di potenza sonora (LwA)	91 dB(A)
Insicurezza di misurazione K	3 dB(A)

Dotazione

Mandrino autoserrante Futuro Plus con ghiera metallica
 Impugnatura supplementare
 Gancio da cintura
 senza batteria, senza caricabatteria