

**BS 18 LTX Quick (602193650) Trapano-avvitatore a batteria**  
**18V 2x5.2Ah Li-Power; Caricabatteria ASC 55; metaBOX 145 L**

N. ordine 602193650

EAN 4007430238931



Immagine rappresentativa



- Robusto trapano-avvitatore con la massima potenza per le applicazioni più impegnative
- Sistema Metabo Quick: cambio rapido dell'attacco dell'utensile e dell'utensile utilizzato per lavorare in maniera flessibile
- Funzionamento a impulsi attivabile, per svitare le viti bloccate e iniziare la foratura sulle superfici lisce
- Testata ingranaggi robusta e longeva in alluminio pressofuso
- Albero con esagono cavo magnetico per inserti per avvitare, per lavorare senza mandrino
- Potente motore Metabo a 4 poli, per forare e avvitare rapidamente
- Protezione contro i sovraccarichi: protegge il motore dal surriscaldamento
- Collare europeo (Ø 43 mm) per molteplici impieghi
- Luce di lavoro integrata per illuminare la zona di lavoro
- Con pratico gancio da cintura e alloggiamento inserti, da fissare a destra o a sinistra
- Con metaBOX, la soluzione intelligente per il trasporto e la conservazione
- Tante marche, un sistema a batteria: questo prodotto è compatibile con tutte le batterie da 18 V e i caricabatterie dei partner CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

**Dati tecnici****Dati tecnici**

Tipo di batteria	Li-Power
Tensione batteria	18 V
Capacità batteria	2 x 5.2 Ah
Coppia max. (avvit. morbido)	55 Nm
Coppia con Impuls	60 Nm
Coppia max. (avvit. duro)	110 Nm
Coppia regolabile	1.5 - 24 Nm
Ø foratura acciaio	13 mm
Ø foratura legno tenero	65 mm
N°. giri a vuoto	0 - 500 / 0 - 1700 /min
Apertura mandrino	1.5 - 13 mm
Diametro del collare	43 mm
Peso senza batteria	1.7 kg
Peso con batteria	2.4 kg

**Vibrazione**

Foratura metallo	2.5 m/s <sup>2</sup>
Insicurezza di misurazione K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Avvitatura senza percussione	2.5 m/s <sup>2</sup>
Insicurezza di misurazione K	1.5 m/s <sup>2</sup>

**Emissione acustica**

Livello di pressione acustica	80 dB(A)
Livello di potenza sonora (LWA)	91 dB(A)
Insicurezza di misurazione K	3 dB(A)

**Dotazione**

Mandrino a cambio rapido  
 Portainseri a cambio rapido  
 Impugnatura supplementare  
 Gancio da cintura e alloggiamento inserti  
 2 batterie Li-Power (18 V/5,2 Ah)  
 Caricabatteria ASC 55 "AIR COOLED"  
 metaBOX 145 L